

# 江苏空压机 螺杆式空压机 空压机EAS-30 2

产品名称	江苏空压机 螺杆式空压机 空压机EAS-30 2
公司名称	上海寿立机电设备有限公司
价格	.00/台/套
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝安公路3799号
联系电话	86-051066760891 18930144695

## 产品详情

上海寿立机电设备有限公司专业销售螺杆式空压机，变频式空压机，直连式空压机，活塞式空压机，高压空压机,冷冻式干燥机，储气罐，空压机机油，空压机三滤，空压机其他配件，空压机维修包，空压机保养包等。

全国联保，空压机整机质保1年，主机质保5年。购买空压机全套(空压机+储气罐+冷干机+3级精密过滤器)可享受一定的优惠。

## 联系方式

13564659027 13564675163 QQ:1011279596

<http://www.sh-shouli.com/>

[电动标准型 EAS-30](#)

采用世界著名专业螺杆机德国技术制造,确保了严格的品质控制,以其零故障及最低的维护费用而驰名;这些主机是由先进技术的生产设备所制造,能将制造过程中的误差控制在微米之间,确保它的使用可靠性,并延长使用寿命;最先进的转子型线设计,转子齿轮比为5:6,转子刚性足,有效压缩空间大;选用优质耐用的滚子轴承,使运转更加平稳.此外,主机具有坚固的设计,并采用高级合金钢材料制造.

型号		Mpa	EAS-30
排气量/排气压力	m3/min	0.7	3.8
		0.8	3.4
		1.0	3.1
		1.25	2.7
		排气温度	小于等于环境温度+10 水冷型 小于40
润滑油量	升	11	
噪音	dB	70	
电动机	功率	KW	22/30
	转速	RPM	2940
	起动方式	Y- 启动	
	电源	220v/380v/415v 50HZ/60HZ	
	传动方式	皮带	
	冷却方式	风冷	

外形尺寸	长	mm	1180
	宽	mm	900
	高	mm	1360
重量		KG	500
排气口管径		inch	1 1/4"
冷却水口管径		inch	3/4"
冷却水流量		L	80

压缩机是一种提升气体压力的的机械。压缩机有许多结构型式，螺杆压缩机是当代最流行的结构型式。与传统的活塞压缩机相比，螺杆压缩机最突出的优点是可靠性高，此外无振动，噪音易消除，排气纯净。台湾捷豹螺杆机特点:经济的运行成本 系统采用0-100%的排气量无级调节。当用气量减小时，排气量跟着减小，电机的电流也同时降低；当不用气时，空压机空车运转，空车过久自动停机。当用气量增加时，恢复重车。节能效果最优。良好的环境适应性 超常的冷却系统设计，特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施，使台湾捷豹牌螺杆空压机的安装无须专用的基础，只要留出最小的通风和维护空间，就能安置好您的压缩机。

采用SKK等名牌螺杆压缩机主机 专用的转子齿形为每种型号的机头提供卓越的性能。

坚固的轴向和径向轴承，保证极长的寿命。 在关键区域，用三重轴封消除泄漏问题。

通过精密硬化磨削的带有O型密封环的耐磨轴套，具有高可维修性。

每个产品都具有世界顶级的性能和效率，用较小的电机功率产生较大的排气量。

优越的电控制操作系统 机组采用智能化的微电脑控制系统，具备强大的故障诊断和保护功能，能在无人值守的情况下24小时为您工作。如机组发生故障，系统会根据不同情况作出相应的反应，及时提示您更换另部件并作必要的维护。操作特别简单，一触即进入自动操作状态。

台湾捷豹每一款螺杆机都支持变频 可以根据用户要求开通变频功能，台湾捷豹变频螺杆压缩机供货范围：功率从5.5kw到280kw，流量从0.6m<sup>3</sup>/min到45m<sup>3</sup>/min,排气压力从0.5Mpa到1.3Mpa，有风冷、水冷，皮带传动和直联传动多种配置。台湾捷豹变频螺杆机特点 采用国际著名品牌变频模块，采用经特别强化升降速特性的专用电机，采用一套特别适合螺杆压缩机的PID参数，控制软件经历了数百台压缩机考核，参数设置简便，人机界面亲善。为适应湿热带气候，对变频器的冷却进行了特殊设计。为支持用户自行设定最佳工作压力，增大了油气分离器滤芯的过滤面积。