

## R90 储能系统专用美标认证电缆

产品名称	R90 储能系统专用美标认证电缆
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	型号:R90 类型:储能系统专用美标认证电缆
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

## 产品详情

R90

应用

用于潮湿和干燥位置的裸露布线和管道（电缆桥架除外）。使用适当的处理程序，建议的Min安装

特点

阻燃等级：自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1；CSA C22.2 No.2556-15 FT1、FT2；IEC 60332-1-2标准

电缆结构

导体材料	裸铜，镀锡铜可选
芯线绝缘	XLPE
芯线识别	可选

技术特性

-40 冷弯和-40 冷冲击

额定电压	600 V、1000 V、2
------	----------------

测试电压  
低烟零卤素

导体规格

mm<sup>2</sup>

2.08-5.26

导体类型：符合UL44标准，符合ASTM B3、B8和B33或NMX-J-008-ANCE

8.37-39.6

42.4-107

导体电阻：UL1581 ASTM C类

107-253

253-507

507-1010

Min弯曲半径

固定：7.5 x

工作温度

移动：15 x  
-40 - 90

具有认证

UL44 认证；符合RoHS标准；CSA c22.2.No 38