

合成纸不干胶标签 南陵不干胶标签纸 芜湖正祺

产品名称	合成纸不干胶标签 南陵不干胶标签纸 芜湖正祺
公司名称	芜湖正祺实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区阳天路18号综合楼1楼西侧
联系电话	15212281339 15212281339

产品详情

不干胶标签主要用于液体洗涤类产品以及大众化的个人护理产品上；薄膜类材料主要用于中的日化产品上。市场上的大众化个人护理用品及家用液洗产品占有较大比重，所以相应的纸张材料用得较多。下面我们详细的来了解下不干胶标签纸的那些事儿。不干胶标签纸应用常见的有药品标签、食品标签、酒标签、电池标签、外箱标签、洗发水标签、条形码标签、产品半成品临时标签等各种领域。不干胶标签纸分类1、纸质基材纸质基材分为：胶版纸、铜版纸、玻璃卡纸、镭射纸、牛皮纸、荧光纸、镀金纸、铝箔纸、易碎（防伪）纸、镀银纸、美纹纸、布标（泰维克/尼龙）纸、珠光纸、夹心铜版纸、可变信息纸。2、薄膜基材薄膜基材分为：透明聚（PVC）、聚酯（PET）、聚（PP）、聚碳酸酯（PC）、合成纸、PS、PE等。

影响公司选择不干胶的主要就是八大因素，是黏合剂黏合剂按性能来分，可分性和可移除性两大类，首先确定客户需要哪一种。有初始黏性和终黏性:初始黏性是指黏合剂刚刚接触基材时的状态，任何被贴物体表面看上去是一个平面，其实如果放大看表面都是高低不平的，黏合剂刚接触时，只是和被贴物体表面突起部分接触，但随后胶水会随着时间推移慢慢地流动开，直到流满被贴物体整个平面，与被贴物体充分接触，不干胶标签纸价格，此时就是达到了终黏性状态。第二是不干胶使用环境情况是在户外还是室内使用，是阳光直射环境或者是潮湿环境使用。第三是被贴基材成分:需要了解贴在什么材质表面，不同的材质需要的粘帖成分是不同的。第四是基材表面:了解基材表面的光滑，粗糙程度，考虑选择不同性能的黏合剂。第五是基材形状:是平面，圆形，还是复杂的图型?是否有一定的弧度或曲线等，根据不同的形状考虑选择不同类型的面材。第六是表面清洁程度:被贴

表面是潮湿，油腻还是有灰尘吸附?是否有化学物质渗出?这些因素都会影响对不同黏合剂的选择。第七因素就是温度:了解贴标环境温度，贴标表面温度和终使用温度情况，需要考虑黏合剂的贴标温度和使用温度范围都符合要求。第八影响因素是印刷要求:是传统的柔性版印刷，凸印，网印，胶印，还是可变信息打印，南陵不干胶标签纸，热敏打印，热转移打印或激光打印。

笔者曾经印刷过一种有过渡网效果的药品标签，客户要求过渡网的效果要柔和一些，可是打样印刷出的过渡网点比较生硬，不能满足客户的需求。笔者观察后发现，合成纸不干胶标签，过渡网中的小网点在百分之三左右，基本上是凸印树脂版所能晒出的小网点了。如果再将网点缩小后重新出胶片，晒版后很可能出现小网点丢失的现象，所以不能通过重新出胶片的方法来解决此问题。由于凸印树脂版是靠光固化成像的，因此笔者让制版人员缩短曝光时间，使树脂版上晒出的网点比正常曝光时间所晒出的网点小一些，热敏纸不干胶标签，再次打样后，过渡网效果变得柔和，客户对其很满意，我们也成功完成了这一订单。

合成纸不干胶标签-南陵不干胶标签纸-芜湖正祺由芜湖正祺实业有限公司提供。芜湖正祺实业有限公司在纸类标签这一领域倾注了诸多的热忱和热情，正祺实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。