

镀锌钢管 恩施镀锌钢管 晨希

产品名称	镀锌钢管 恩施镀锌钢管 晨希
公司名称	武汉晨希物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道烽机电综合市场C区32-34号
联系电话	15107153343 15107153343

产品详情

镀锌钢管 表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力，延长使用寿命。镀锌管的用途很广，除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外，镀锌钢管订购，还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管，化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管，以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。

- 1、用途：管径小于及等于 150mm的消防系统及生产给水管道。
- 2、优缺点：强度高接口方便，承受内压力大，内表面光滑，水力条件好;易腐蚀、造价较高。
- 3、连接方式：螺纹连接、法兰连接。

镀锌钢管滚槽方式连接

(一) 滚槽焊缝开裂1、将管口压槽部分的内壁焊筋磨平，减少滚槽阻力。2、调整钢管与滚槽设备的轴心，并要求钢管与滚槽设备水平。3、调整压槽速度，压槽成型时长不能超过规定，均匀、缓慢施力。

(二) 滚槽钢管断裂1、将钢管管口压槽部分内壁焊筋磨平，减少滚槽阻力。2、调整钢管与滚槽设备的轴心，镀锌钢管价格，要求钢管与滚槽设备水平。3、调整压槽速度，压槽速度不能超过规定，均匀、缓慢施力。4、检查滚槽设备的支撑辊与压力辊的宽度和型号，是否存在两辊尺寸不相匹配而造成咬合现象。5、用游标卡尺检查钢管的沟槽是否规定。

镀锌管型号规格主要为：

DN15型号外径为21.3mm，简称4分管。DN20型号外径为26.8mm，简称6分管。DN25型号外径为33.5mm，简称1寸。DN32型号外径42.25mm，简称1寸2。

DN40型号外径为48mm，简称1寸半。DN50型号外径为60mm，简称2寸。DN65/70型号外径为75.5mm，简称2寸半。

DN80型号外径为88.5mm，恩施镀锌钢管，简称3寸。

DN100型号外径为114mm，镀锌钢管批发，简称4寸。DN125型号外径为140mm，简称5寸。DN150型号外径为165mm，简称6寸。DN200型号外径为219mm，简称8寸。

镀锌钢管价格-恩施镀锌钢管-晨希由武汉晨希物资有限公司提供。武汉晨希物资有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晨希物资一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：王总。