

成都门窗公司成都门窗价格成都门窗制作商成都隔热断桥铝门窗

产品名称	成都门窗公司成都门窗价格成都门窗制作商成都隔热断桥铝门窗
公司名称	成都新邦门窗公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	武侯区武侯大道文昌段80号附4号（时代锦绣正对面）
联系电话	028-62653885 15928878493

产品详情

隔热断桥铝合金门窗的优点

一、隔热断桥铝合金门窗是最高级的铝合金门窗，它是继木窗、铁窗、塑钢门窗和普通彩色铝合金门窗之后的第五代新型保温节能性门窗。它的表面可以涂装成各种各样的颜色。二、隔热断桥铝合金门窗的组成结构是结合了木窗的环保，铁窗、钢窗的牢固安全，塑钢门窗保温节能的共性是由两个不同断面通过节能隔热条组合而成，节能隔热条又叫尼龙条，它的主要作用是起到热传递中间断开而防止冷热传递迅速或缓热传递的功能。其结构比普通铝门窗复杂，成本较高，普通彩铝不具有隔热条，不保温不节能只是在表面做粘贴处理。三、隔热断桥铝合金门窗的型材断面壁厚严格遵循国家标准。壁厚要求都必须在1.4mm以上，因为壁厚薄关系到组装技术和组成门窗的牢固安全问题。而普通彩铝门窗壁厚要求就不太严格，一般根据市场和加工门窗场利益而定，一般在1.0mm左右。四、隔热断桥铝门窗和普通彩色铝门窗的组装技术要求特点：隔热断桥铝门窗是通过1.4mm或1.4mm以上的壁厚切成45度角，拐角处用3mm以上的专用插件通过门窗组装成套设备。挤压定位，而普通门窗则是用1mm左右的普通角铝用拉铆钉连接而成，其牢固安全程度则差，但造价低。而组装好的彩色断桥铝门窗成人站立于上走动也不会有问题。成套设备组装出来的和用人工现场操作组装的在技术上要求上都相差甚远。专用断桥铝型材和普通铝型材是不能比较的。五、隔热断桥铝门窗是必须由铝材厂家专业生产周期定做而成其表面颜色处理都专业化技术化，使用期限是永久性的，而普通彩色铝门窗只是由普通任何一种铝材，不经专业化处理涂装自己要的一种颜色，技术处理没有铝材生产厂家到位专业，涂装效果和使用年限不会太好，太久就会出现掉色退色现象，人称牛皮腺，从而决定了隔热断桥铝门窗就是生产制作周期长，而普通彩铝门窗生产制作周期短的特点。六、隔热断桥铝门窗与普通铝门窗的设计是不一样的，断桥设计格局大气、采光通透，根据不同空间设计而成，而普通铝门窗则只能按常规设计采光通透差，断桥窗开启窗设计都是大设计，专用断桥平开窗五金件，而普铝则任何一种五金件均可使用，美观则差。七、断桥窗玻璃必须是双面钢化中空玻璃，而普通彩铝一般都是单层玻璃，所以断桥隔音保温效果都好。八、隔热断桥铝窗强度高特点适用于高层建筑、高档住宅小区、豪华别墅等，抗风压承重好隔热保温性好。