

# 加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN

产品名称	加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

## 产品详情

加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN是一款掌上型多气体检测仪，被广泛应用于工业、能源、建筑、军事以及公共事业等领域中，以检测气体浓度和警报限制值，保护工人和环境安全。这款气体检测仪采用泵吸式工作模式，可以直接吸取周围环境中的气体样本，并通过内置的传感器实时监测气体浓度。它支持同时监测四种不同种类的气体，包括氧气、二氧化碳、硫化氢和可燃气体。同时，它还提供了可视警报和可听警报两种警报方式，可以在检测到气体超标时及时发出警示，有效保障工人的安全。除了以上的功能以外，加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN还有许多其他的优点。比如它具有高精度、高稳定性和高可靠性的特点，而且集成了数据记录和可编程警报限制等功能，使得使用更加方便和可靠。同时，它采用了防水和耐用的设计，能够适应各种恶劣的工作场合，在极端环境中也能发挥出稳定的性能。总的来说，加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN是一款功能强大的多气体检测仪，由于其独特的设计和性能，已经成为众多领域中必不可少安全工具。它\*大的优点就是能够及时检测气体超标并发出警报，有效保障了工人和环境的安全。因此，如果您正在寻找一款可靠、高性能的气体检测仪，那么加拿大BW泵吸式四合一气体检测仪XT-XWHM-Y-CN会是一个不错的选择。

GasAlertMax XT泵吸式多气体检测仪技术参数：

尺寸：5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量：11.5 盎司 / 328 克

温度：-4 至122oF / -20 至50oC

湿度：10% 至-\*\*\*\* 相对湿度（非冷凝）

报警：- 视觉、振动、声音(95dB)

- 低限、高限、STEL、TWA、OL (超限)、电量不足、

泵测试：视听警报在检测仪启动时激活，

视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

电池的标准使用寿命：在32°F / 0°C 下，13 小时

在-4°F / -20°C 下，8 小时

6 小时即可充满电

泵吸：至多可从75 英尺/ 23 米处提取样本

用户选项：置信蜂鸣音 保险（传感器）锁 锁定警报

安全显示模式 校准红外锁 选择位置

强制粘连测试 过期时强制冲击测试 过期时强制校准

传感器配置 检测仪标识 低限警报确认

语言选项（五种）设置自定义启动消息 提示间隔

数据记录间隔

等级入侵性保护：IP66/67

EMI/RFI：符合EMC 规范2004/108/EC

认证与许可 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEx: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4

Br Ex ia IIC T4

担保 保修1 年（包括所有传感器）