BW GasAlertMax XT II 便携式多种气体检测仪泵吸式复合气体报警仪

产品名称	BW GasAlertMax XT II 便携式多种气体检测仪泵吸式复合气体报警仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

BW GasAlertMax XT II 便携式多种气体检测仪泵吸式复合气体报警仪是一款来自加拿大BW公司的高端气体检测器。它采用泵吸式工作模式,能够检测多种气体类型,包括可燃气体、有毒气体和氧气。同时,该产品也配备了复合气体报警功能,将能够帮助使用者高效地进行安全检测,并及时预警潜在的危险。作为一款便携式气体检测仪,BW GasAlertMax XT II 可以携带至现场工作中进行检测。同时,它也拥有一系列优异的特性,如稳定、高精度、高鲁棒性等。这极大地提高了使用者的安全性、可靠性和有效性。作为泵吸式气体检测仪,BW GasAlertMax XT II 能够快速、准确地检测目标区域的浓度,并通过复合气体报警的方式将检测出来的气体数据呈现出来。在使用过程中,用户可以选择针对该气体进行相应的处理措施,以便*大限度地保障其安全。

我公司代理品牌:美国霍尼韦尔、加拿大BW、美国华瑞,美国英思科,美国梅思安等各大进口品牌,我们注重产品质量,更注重诚信服务,我们坚信诚信经营,合作共赢的企业理念。-------得到您的认可是我们一直努力做的事情。

泵吸式BW四合一气体检测仪技术参数:

?尺寸:5.1 x 2.8 x 2.0 英寸/13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

? 重量:11.5 盎司/328 克

?温度:-4至122oF/-20至50oC

?湿度:10%至-****相对湿度(非冷凝)

?报警:-视觉、振动、声音(95dB)

- 低限、高限、STEL、TWA、OL(超限)、电量不足、

? 泵测试: 视听警报在检测仪启动时激活,

视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时(不间断)发出警报

? 电池的标准使用寿命:在32oF / 0oC 下, 13 小时

在-4oF / -20oC 下 , 8 小时

6小时即可充满电

? 泵 吸 : 至多可从75 英尺/23 米处提取样本

?用户选项:置信蜂鸣音 保险(传感器)锁 锁定警报

安全显示模式 校准红外锁 选择位置

强制粘连测试 过期时强制冲击测试 过期时强制校准

传感器配置 检测仪标识 低限警报确认

语言选项(五种)设置自定义启动消息 提示间隔

数据记录间隔

? 等级入侵性保护: IP66/67

?EMI/RFI: 符合EMC 规范2004/108/EC

? 认证与许可 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEx: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4

Br Ex ia IIC T4

?担保保修1年(包括所有传感器)

现货供应泵吸式BW四合一气体检测仪产品标准特点:

- ?液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度
- ?设计小巧而轻便,佩戴舒适
- ?防水
- ?简易的自动校准程序;与BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容
- ? 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检
- ?明亮的广角可视警报光柱

?内置防震外罩

现货供应泵吸式BW四合一气体检测仪优点分析:

- ?一键式操作,*大限度节省成本与减少培训
- ?采用 SmartSample 泵技术,采样结果更**
- ? 小巧、舒适,并可在恶劣的野外条件下使用

现货供应泵吸式BW四合一气体检测仪的其他功能:

- ?一体化采样泵,采用了可靠的隔膜技术
- ?采用半导体压力传感器的业内**的堵塞检测
- ?多语言支持,包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语
- ? Fleet Manager II 可方便您管理检测仪
- ?配有标准的数据记录和事件记录功能