

BW GasAlertMax XT II 便携式多种气体检测仪泵吸式复合气体报警仪

产品名称	BW GasAlertMax XT II 便携式多种气体检测仪泵吸式复合气体报警仪
公司名称	山东佰润电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

BW GasAlertMax XT II 便携式多种气体检测仪泵吸式复合气体报警仪是一款来自加拿大BW公司的高端气体检测器。它采用泵吸式工作模式，能够检测多种气体类型，包括可燃气体、有毒气体和氧气。同时，该产品也配备了复合气体报警功能，将能够帮助使用者高效地进行安全检测，并及时预警潜在的危險。作为一款便携式气体检测仪，BW GasAlertMax XT II 可以携带至现场工作中进行检测。同时，它也拥有一系列优异的特性，如稳定、高精度、高鲁棒性等。这极大地提高了使用者的安全性、可靠性和有效性。作为泵吸式气体检测仪，BW GasAlertMax XT II 能够快速、准确地检测目标区域的浓度，并通过复合气体报警的方式将检测出来的气体数据呈现出来。在使用过程中，用户可以选择针对该气体进行相应的处理措施，以便*大限度地保障其安全。

我公司代理品牌：美国霍尼韦尔、加拿大BW、美国华瑞，美国英思科，美国梅思安等各大进口品牌，我们注重产品质量，更注重诚信服务，我们坚信诚信经营，合作共赢的企业理念。-----得到您的认可是我们一直努力做的事情。

泵吸式BW四合一气体检测仪技术参数：

? 尺寸：5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

? 重量：11.5 盎司 / 328 克

? 温度：-4 至122oF / -20 至50oC

? 湿度：10% 至-**** 相对湿度（非冷凝）

? 报警：- 视觉、振动、声音(95dB)

- 低限、高限、STEL、TWA、OL（超限）、电量不足、

? 泵测试：视听警报在检测仪启动时激活，

视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

? 电池的标准使用寿命：在32°F / 0°C 下，13 小时

在-4°F / -20°C 下，8 小时

6 小时即可充满电

? 泵吸：至多可从75 英尺/ 23 米处提取样本

? 用户选项：置信蜂鸣音 保险（传感器）锁 锁定警报

安全显示模式 校准红外锁 选择位置

强制粘连测试 过期时强制冲击测试 过期时强制校准

传感器配置 检测仪标识 低限警报确认

语言选项（五种）设置自定义启动消息 提示间隔

数据记录间隔

? 等级入侵性保护：IP66/67

? EMI/RFI：符合EMC 规范2004/108/EC

? 认证与许可 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEx: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4

Br Ex ia IIC T4

? 担保 保修1 年（包括所有传感器）

现货供应泵吸式BW四合一气体检测仪产品标准特点：

? 液晶显示屏可不间断地实时显示气体浓度

? 设计小巧而轻便，佩戴舒适

? 防水

? 简易的自动校准程序；与BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容

? 启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光警报进行全功能自检

? 明亮的广角可视警报光柱

? 内置防震外罩

现货供应泵吸式BW四合一气体检测仪优点分析：

? 一键式操作，*大限度节省成本与减少培训

? 采用 SmartSample 泵技术，采样结果更**

? 小巧、舒适，并可在恶劣的野外条件下使用

现货供应泵吸式BW四合一气体检测仪的其他功能：

? 一体化采样泵，采用了可靠的隔膜技术

? 采用半导体压力传感器的业内**的堵塞检测

? 多语言支持，包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

? Fleet Manager II 可方便您管理检测仪

? 配有标准的数据记录和事件记录功能