

全纤维台车电阻炉 龙口正大电炉 泸州全纤维台车炉

产品名称	全纤维台车电阻炉 龙口正大电炉 泸州全纤维台车炉
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

电炉配有4套大功率强热风循环机组，及气流导流通道，电阻炉内温度通过风机的搅拌作用，使热量均匀的在炉内往复循环,以此达到对工件进行均温加热。

加热元件采用新型挂帮结构，将波纹状电阻带牢固的均布电炉炉衬两侧及台车上，使气流进行无阻碍的循环。

工件搁置座架固定在台车上，座架设装料限位（可拆卸），以此防止工件对设备的碰撞。

电炉配以高精度进口智能数显表控温，无纸记录仪记录炉内实时温度，并保持有效历史记录及超温报警、双重控制，电炉工作状况一目了然。

推板窑在运行中常见操作问题

因窑炉本身结构引起的问题

窑炉在升温过程中炉膛保温材料因受热而膨胀，因而每块保温材料之间要预留安全间隙。其中每块炉底板之间留有足够的间隙为重要；不然，炉底板会因受热膨胀而凸起，直接引发顶窑。烧结95瓷的高温窑炉底板必须由99刚玉制成，否则，在高温下有可能与推板发生粘连而引发顶窑。每块炉膛材料之间的连接必须有凹凸槽，这样可避免因炉膛保温材料的开裂掉落而引发顶窑。

网带式电阻对流加热炉，由传动架、炉体、炉门装置、加热系统、传送装置、电控柜等几部分组成。1. 传动架 传动架由型钢焊接而成，长度为1000mm,主要是供安装传动装置使用，中间链轮和传动辊，两侧加装活动保护罩，以保护操作人员的安全。在炉口上方做引风罩，安装风筒，外接抽风系统。2. 炉体 炉体框架为长方形结构，长度为6000mm。炉体框架采用型钢和钢板压制后，焊接而成