

# 电动浮筒液位计辽辽仪集团

产品名称	电动浮筒液位计辽辽仪集团
公司名称	辽阳（固体流量计）自动化仪表集团
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	辽阳辽宁省辽阳市卫国路67号
联系电话	0419-2122560 13352349933

## 产品详情

辽仪集团【全国免费电话400-0404-918】辽阳自动化仪表集团有限公司是辽阳自动化仪表集团(简称“辽仪集团”)的母公司,地处辽东半岛中部,公司创建于一九五八年,是中国仪器仪表行业协会流量仪表、物位仪表专业委员会理事单位。拥有着雄厚的产业基础和物质基础,是集科研、生产、自行开发、系统设计、成套工程、国外代理为一体的综合性实业公司。用途:UTD—C—iaIICT(2-5)系列电动浮筒液(界)位变送器,是连续测量液体的本质安全型防爆仪表。应用于带有易燃易爆气体的危险场所,适用于石油,化工等工业企业中用于生产流程中液罐内的液位测量及控制。仪表输出为4 - 20mA标准直流信号,可远距离传送并与DDZ - III型等仪表配套使用,实现自动控制液体液位的目的。并可实现两种液体界面控制。主要技术参数 精度等级:0.5级;1级;1.5级;2.5级 输出信号:4-20mA · DC 负载能力:最大350 传输形式:二线制 环境温度:-25~55 相对湿度: 85% 介质比重:0.4-1.4g/cm<sup>3</sup> 介质比重差: 0.2g/cm<sup>3</sup> 介质温度: 120 介质工作压力:4MPa 电源电压:24V · DC ± 5% 防爆等级:iaIICT(2-5) 订货须知 仪表的型号,名称 仪表安装是左侧安装还是右侧安装,如不注明均为左侧安装 仪表的量程范围 仪表使用的介质,介质压力,介质比重,介质温度及粘度要求 包装:本公司包装精良,采用木质结构箱包装,保障运输过程中不会对产品有任何影响。 售后服务:本公司本着“以用户生产为第一的责任”服务态度优秀、及时解决客户难题。