

实验室台柜价格实验室台柜华盛产品经久耐用，贴心服务

产品名称	实验室台柜价格实验室台柜华盛产品经久耐用，贴心服务
公司名称	安徽华盛科技控股股份有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	滁州安徽省天长市天扬路666号
联系电话	86-05507096507 18365038331

产品详情

实验室台柜价格【实验室台柜】华盛/产品经久耐用，贴心服务 台面采用实验室专用耐磨腐蚀台面。易于清洗维护。柜体为优质冷轧钢板制作，并经EPOXY粉体耐腐蚀处理，防水、抑菌、易于清洁。试剂架顶板与台面同质，耐腐蚀及防水性能更优越；线槽隐藏了电线及其他管线；高置的插座及供气使用安全、方便。试剂架增加高度后可增加层板，成为双层或三层试剂架，增加的层板高度可调节。实验台根据功能可划分为中央台、边台、洗涤台、仪器台、色谱台、操作台、净化台、物理台等；根据材质又可划分为全钢实验台、钢木实验台、铝木实验台、全木实验台，后三项目前正在逐步淘汰产品。台面板采用优质实芯整体理化板，厚度12.7mm，四周镶边至25.4mm，前侧下口开止水槽，防止液体流到柜体上，整体台面具有耐强酸碱、耐磨、耐油、耐热、耐冲击、无毒、无味、抗菌、抗老化、防霉、防水、防火、防潮等优点，是实验室理想的绿色建材。柜体 全新钢结构实验台、柜系列，采用国外先进理念，在大型仪器的重压和恶劣环境下，依然保持所有开启功能的顺畅。框架采用优质60*40*2优质冷压钢管，焊点采用二氧化碳保护焊工艺，打磨平整，光滑，无任何毛刺，经全防锈处理后，再经环氧树脂粉末静电喷涂，使钢木结构产品防潮与防腐结合为一体，金属高质感和夺人的光感使您的实验室稳重中见优雅，组转灵活、结实耐用、经济实惠、承重可达每平方米八百公斤以上，是实验室理想的绿色产品。连接件 连接件采用尼龙预埋母，优质锌合金连接杆，锌合金偏心轮三合一连接件连接，中央实验台既保证牢固耐用又便于组装搬运。铰链 采用锌合金铰链，二段力，开门角度110度。抽屉滑道 抽屉滑道采用自滑式静音滑道，滑道钢板厚度为1.2mm，滑轮使用纯尼龙料。中央实验台也可根据用户需要采用450mm黑色二节式钢制滑道。柜门拉手 可根据用户要求选用锌合金U型亚光拉手、内嵌式拉手或封边拉手。地脚 采用不锈钢与高强尼龙组合地脚，具有防滑减震和高低可调功能，可调高度50mm。电源 每组单位长度实验台或边台配有国产优质电源插座。实验台的启动

1. 将控制屏左侧的三芯电源插头插入220 V单相交流电源插座；
2. 合上控制屏左侧的漏电保护断路器；
3. 将急停开关顺时针旋出；
4. 将自耦调压器逆时针旋转至零位；
5. 此时，控制屏右侧的插座已带上220 V交流电压；
6. 按下电源控制器中的“启动”按键，可听到屏内交流接触器瞬时吸合声，电源指示灯点亮；同时，“输入”/“调压”指示灯有一路点亮。此时，控制屏左侧的插座带上220 V交流电压，电源控制屏上的交流电压表读数为220 V左右或为调压值，分别指示自耦调压器原边或副边电压。