

# 进口试验机 试验机 井泽贸易

产品名称	进口试验机 试验机 井泽贸易
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

## 产品详情

### 拉伸压缩试验机SDT-204F试验机IMADA今田制作

拉伸压缩试验机：SDT- 204F -200R1，SDT- 204F -200R2，进口试验机，SDT- 204F -200R3，SDT-204F-100R1，SDT- 204F -100R2，SDT- 204F -100R3，SDT- 204F -50R1，试验机，SDT- 204F -50R2，SDT- 204F -50R3，SDT- 204F -20R1，SDT- 204F -20R2，SDT- 204F -20R3

特点：行程规格有3种。

主要应用：橡胶等拉伸性好的样品的拉伸试验；剥离等需要大行程的试验

选项：模拟量外部输出，可选择以 10V/FS 输出力和位移值以连接到模拟设备；软件；引伸计GTD-1000 SDT-204FL型可安装的选购件。这种类型用于橡胶等伸长量较大的试验，我们将根据要安装的试验机和行程量来制造；防护罩等；数码打印机；电压转换器

拉伸压缩试验机采用高速DSP平台，其高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性，是其它处理器的试验机所不能比较的

比较大行程的拉压试验机，

大载荷可达2KN

B型，水中泵2极

产用用途 1、QJ型潜水电泵机组由：水泵、潜水电机（包括电缆）、输水管和控制开关四大部分

组成。潜水泵为单吸多级立式离心泵：潜水电机为密闭充水湿式、立式三相笼异步电动机，电机与水泵通过爪式或单键筒式联轴器直接；配备有不同规格的三芯电缆；起动设备为不同容量等级的空气开关和自偶减压起动器、输水管为不同直径的钢管制成、采用法兰联接，高扬程式电泵采用闸阀控制。

2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承；叶轮用锥形套固定在泵轴上；导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。 3、高扬程潜水泵上部装有止回阀，避免停机水垂造成机组破坏。

4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封，防止流砂进入电机。 5、潜水电机采用水润滑轴承，下部装有橡胶调压膜、调压弹簧，组成调压室，调节由于温度引起的压力变化；电机绕组采用聚乙稀绝缘，尼龙护套耐用消费品水电磁线，电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺，把接头绝缘脱去刮净漆层，分别接好，焊接牢固，用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2~3层，外面包上2~3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带（自行车里带）以防渗水。

6、电机闭，采用精密止口螺栓，电缆出口加胶垫进行密封。

7、电机上端有一个注水孔，有一个放气孔，下部有一个放水孔。 8、电机下部装有上下止推轴承，止推轴承上有沟槽用于冷却，和它对磨的是不锈钢推力盘，随水泵的上下轴向力。

SFQ型，不锈钢水泵

按QDX型冲压式全不锈钢潜水泵材质分：不锈钢201材质潜水泵、不锈钢304材质潜水泵

按工作形式分：QDX系列单相220V不锈钢潜水泵、QX系列三相380V不锈钢潜水泵

频率均为：50HZ

QDX型冲压式全不锈钢潜水泵水泵底部装有不锈钢滤网，从本身设计来说是抽清水类介质，滤网的有一定隔绝大颗粒杂质的作用，起保险效果。

QDX潜水泵是上海子泉泵业制造有限公司生产，水泵为下吸式，侧出水结构，排水更。水泵整体采用不锈钢201或不锈钢304耐腐蚀材质，由不锈钢拉伸冲压成型。水泵采用水冷式结构设计，可在淹没或半淹没的环境下工作，JIS K5400试验机，排水，长时间运转电机不过热。单相电机配有自动过载保护，电机一旦过热、电流超标就会自动切断电源，当电机冷却为常温时，电机可自动启动，保证了泵在较恶劣的工况下安全、可靠运行。单相220V泵可配带浮球开关，根据液位的变化实现自动控制泵的停启。此泵操作简单，试验机JIS K5600，使用方便，插上电源即可。

水泵轻巧，移动方便

304材质使用PH值4-10之间

进口试验机-试验机-井泽贸易(查看)由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司是从事“FA机器装置,物流捆包,安全环境用品,工业材料,化工用品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王小姐。