

# 山特UPS电源6KVA 山特5.4KW 参数规格

产品名称	山特UPS电源6KVA 山特5.4KW 参数规格
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:c6ks 负载功率:5.4KW
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	17812100705 17812100705

## 产品详情

山特UPS电源6KVA 山特5.4KW

参数规格不间断采用了用双转换纯在线式架构，外形美观，产品性能和产品可靠性大大提升。对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况提供理想的解决方案，为用户负载提供安全可靠的保障。产品型号 3C10KS 3C15KS 3C20KS

额定功率10KVA/9KW 6KVA/5.4KW 3KVA/2.4KW

山特UPS电源6KVA 山特5.4KW 参数规格输入输出模式 单进单出&三进单出

电气特性

产品拓扑 在线式双转换

输入电压 380V/220V

输入电压范围 120V-275V ( 176V-275V可满载运行 )

输入功因 >0.95(三相输入) >0.99

输出电压/输出失真度 220V/230V/240V  $\pm$  1%, THDU<2%(线性负载)

输入频率范围 40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适应

效率 >93.5% ( 在线模式 ), 98% ( ECO模式 )

过载能力 105%-125% : 10min, 125%-150% : 30s, >150% : 500ms

并机 并机3台（可选）

电池电压 192V 192V, 216V, 240V可配置

充电电流 4A 4A, 8A可扩展

电气连接

输入 端子台

输出 端子台

显示和通讯

显示 中文LCD

通讯端口 RS232

可扩展插槽 选配，可扩展USB卡，MODBUS卡，NMC卡

软件 Winpower

运行环境，技术规范和标准

运行环境温度 0 to 40

噪声 50dB

安规 IEC/EN 62040-1, GB7260, GB4943

EMC IEC/EN 62040-2 IEC 61000

认证 TLC,节能认证

尺寸 W × D × H / 重量

尺寸 (mm) 212 x 500 x 420 248 x 500x 616

重量(kg) 6.9 31 31