

环氧地坪漆|地坪漆|环氧树脂地坪漆价格-银川环氧地坪生产厂家

产品名称	环氧地坪漆 地坪漆 环氧树脂地坪漆价格-银川环氧地坪生产厂家
公司名称	陕西星路通实业发展有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区6号11203
联系电话	029-81702972 13519134657

产品详情

环氧地坪漆|地坪漆|环氧树脂地坪漆价格-银川环氧地坪生产厂家 13519134657 王经理 详细介绍

适用范围：要求耐磨性强，耐一定冲击性的电器、电子、机械、通讯设备、仪器仪表、食品、饮料、医药、化工、烟草、塑料、文体用品等制造车间地面及有重机械行走之场所。产品特性：

- 防尘，耐磨损，耐重压，耐冲击，防腐，防霉。
- 耐酸、碱、盐，及其他化学溶剂腐蚀。
- 耐低温性，耐热水和水蒸汽性。
- 外观平整、亮丽、无接缝、对凹凸地面有补平效果。

施工工艺：
1.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

2.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；

3.环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布数道；

4.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

5.环氧面漆：环氧面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

6.施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压（25℃为准）。

施工组织图：技术参数：参数项目 单位

参数指标 干燥时间 表干（25℃）h 4 实干（25℃）d 24 粘接强度与水泥 Mpa 2 硬度 80 耐冲击性

Kg/cm 50 耐磨性（700g/500r）失重，g 0.03 耐水性 48h无变化 抗压强度 MPa 85 抗弯强度 MPa 15

拉伸强度 MPa 10 耐NaCl,20% 30天无变化 耐NaOH,10% 56天无变化 耐H2SO4,10% 56天无变化

耐汽油，机油 56天无变化