

镀锌板螺旋圆管厂家 临沂骏金 黄岛区螺旋圆管厂家

产品名称	镀锌板螺旋圆管厂家 临沂骏金 黄岛区螺旋圆管厂家
公司名称	临沂市骏金通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	罗庄区盛庄街道美鑫市场
联系电话	15853848489 15853848489

产品详情

螺旋风管市场上按材质一般分为三类

螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，白铁皮螺旋圆管厂家，不锈钢风管，适用性强，但价格高。市场通广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，白铁螺旋圆管厂家，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

风管内表面必须平整光滑

风管内表面必须平整光滑，不得在风管内设加固框及加固筋。风管应按设计要求刷涂涂料。当设计无要求时，可按下表要求刷涂。刷涂前必须除去钢板表面油污和铁锈，干燥后再刷涂。涂层应无漏涂、起泡、现象。加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层，损坏处（如咬口、折边、铆接处等）应刷涂涂料两遍。柔性短管应选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气和不产生静电的材料制做（如光面人造革、软橡胶板等），光面向里。接缝应严密不漏风，其长度一般取150~250mm。安装完毕后不得有开裂或扭曲现象。

当小管遇到大管时，有压让无压镀锌螺旋风管，就好像自来水管与风管相撞，则应当自来水

管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。为了减少投资扁圆螺旋风管，节省空间，降低层高，黄岛区螺旋圆管厂家，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设。边长或者直径大于1250mm的螺旋风管吊装时不能超过两节，边长或者直径小于1250mm的风管组合吊装，不能超过三节。

镀锌板螺旋圆管厂家-临沂骏金-黄岛区螺旋圆管厂家由临沂市骏金通风设备有限公司提供。临沂市骏金通风设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！