

美国英思科便携式M40PRO多种气体测定器

产品名称	美国英思科便携式M40PRO多种气体测定器
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

美国英思科便携式M40PRO多种气体测定器是一款先进的气体检测仪器，适用于检测多种有毒、易燃、易爆气体。采用高灵敏的气敏传感器进行检测，可**测量氧气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、甲烷、乙烷等多种气体，确保用户的安全和生产环境的质量。M40PRO具有多项专利技术，包括智能控制、多点校准、自动校准、超低功耗等，使得仪器的操作更加简单、可靠、快速、精准。同时，该仪器还支持语音和震动报警，使用户在危险情况下能够及时察觉，采取相应的措施，保障工作人员的人身和生产设施的安全。

泵吸式英思科M40PRO多功能气体检测仪双键式的“确认”及“选择”按钮，开机即用，操作极简，显示清晰，减少误操作。

扩散版本泵吸版本

泵吸版本

外观尺寸 103 mm x 58 mm x 30 mm 172 mm x 67 mm x 66 mm

重量 182 克 380 克

电源/运行时间 12 小时（标准可充电锂离子电池）

20 小时（扩展型可充电锂离子电池） 12 小时（扩展型可充电锂离子电池）

外壳 聚碳酸酯外壳，防冲击，抗 RFI

数据存储 3个月80万条数据

泵吸式英思科M40PRO多功能气体检测仪检测原理及检测气体

传感器 氧气和有毒气体 – 电化学原理

甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理

气体量程 气体 量程 分辨率 精度 T50 T90

氧气O₂ 0~30%体积 0.1%体积 ± 0.5% 15秒 30秒

一氧化碳CO 0~1000ppm 1ppm ± 5.0% 15秒 50秒

硫化氢H₂S 0~500ppm 0.1ppm ± 5.0% 15秒 30秒

甲烷/LEL 0~5%VOL/ 0~****LEL 0.01%VOL/ 1%LEL ± 5.0% 15秒 35秒

工作温度 -20 °C 至 +50 °C

工作湿度 15% – 90% RH (非冷凝, 持续)

可燃气体/甲烷, 一氧化碳, 氧气和硫化氢

LEL/CH₄,CO,O₂,H₂S

该仪器采用便携式设计, 外壳坚固、耐用、防水防尘, 可以应对恶劣环境下的使用。同时, 其配备的高清液晶显示屏能够显示多种气体的实时浓度值, 操作简单、易于理解。而且, M40PRO还具有数据存储和传输功能, 可实时记录检测数据, 方便用户对检测过程进行分析和调节。总之, 美国英思科便携式M40PRO多种气体测定器是一款高性能、高可靠的气体检测仪器。在石油、化工、电力、交通等行业中广泛应用, 可帮助用户保护生产设施和员工的安全, 提高生产效率。如果您需要一款**的气体检测仪器, 不妨考虑一下M40PRO。