

# 德耐热节能炉膛高温炉

产品名称	德耐热节能炉膛高温炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

要采取保护环境和防止烟尘，噪声污染的治理措施真空炉按加热方式分为真空电阻炉，真空感应炉，真空电弧炉，真空自耗电弧炉 4、在炉子升温，和控温过程中观察其控温效果，一般高温区误差5度，低温区误差10度，温度越低越不容易控制。一般马弗炉使用温度都大于300度，低于300度可以用烘箱。小型高速钢，高合金钢工模具，精细轴承，油泵油嘴偶件，液压件，气轮机及燃气轮机叶片等精细机器零件的油淬上海向北实业出品的气氛炉支持扩展功能 ACR12EL，ACR23ELH多功能电表外形及其在低压配电柜中的实际应用如图3所示。图3ACR12EL、ACR23ELH多功能电表外形及其在配电抽屉柜中的应用7结束语电力在日常生产生活中起到了越来越重要的作用，在能源消耗中占到了大部分。大型公共建筑实行电能计量管理，可准确、及时了解各机电设备的能耗状况，从而发现可能存在的能耗漏洞，使节能改造对症下药展开，并使各种节能措施的实施效果得以客观的反映和评价及时发现纠正用电浪费现象，为建筑节能考核提供数据。