

# 大口径PE波纹管 宜春波纹管 天骄管道

产品名称	大口径PE波纹管 宜春波纹管 天骄管道
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

## 产品详情

### HDPE双壁波纹管的工艺

HDPE双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。下面小编为大家介绍一下HDPE双壁波纹管的工艺。

- 1· 数字化全线集中控制。
- 2· 双机共挤，双层分流。
- 3· 全真空覆带式送进。
- 4· 随机扩口一次成型。

HDPE双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点，排污PE波纹管厂家，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。下面小编为大家介绍一下HDPE双壁波纹管的工艺。

- 1· 数字化全线集中控制。
- 2· 双机共挤，双层分流。
- 3· 全真空覆带式送进。
- 4· 随机扩口一次成型。

## HDPE中空平壁波纹管层压壁厚和内层壁厚分别指什么

HDPE中空平壁波纹管的壁厚从实际来说应该分为三部分，即外层壁厚、内层壁厚、和层压壁厚。外层壁厚主要体现在波纹管的波峰处，大口径PE波纹管，对这个没有要求，只要环刚度和环柔性达到标准就可以。内层壁厚是波峰处的内层管壁厚度，这个与双壁波纹管的环刚度关系不大，但是与管材的使用寿命还是息息相关，毕竟管道输送的介质都是直接与内壁接触的。层压壁厚是PE双壁波纹管层压处内层管壁与外层管壁结合的地方壁厚，即波纹管波谷处的壁厚，这个壁厚是HDPE中空平壁波纹管中重要的地方，与管材的环刚度和环柔性都关系紧密。只是给了HDPE中空平壁波纹管的小层压壁厚和小内层壁厚，一般管材要同时满足环刚度和环柔性两个要求，这两处壁厚是不会低于规定的低要求的。

## HDPE双壁波纹管怎么修补

一般情况下，低温(零下30℃以上)施工时无需采取特殊保护措施，上饶波纹管，便于冬季施工，HDPE双壁波纹管抗冲击性能突出。化学稳定性好因为HDPE分子没有性，所以具有良好的化学稳定性。除少数强氧化剂外，大多数化学介质对其无破坏作用。一般环境中的土壤、电、酸碱元素不会损坏管道、滋生细菌和水垢，其流通面积也不会随着运行时间的增加而减少。

使用寿命长在不受阳光和紫外线照射的情况下，排水pe波纹管，HDPE双壁波纹管的使用寿命可达50年以上。优异的耐磨性德国用实验证明HDPE的耐磨性甚至比钢管高几倍。

如果波纹管壁上的孔洞在标准范围内，可以选择贴补的方法。当HDPE波纹管管壁上的孔洞直径或边长小于20mm时，可在HDPE双壁波纹管外侧用PVC塑料粘结溶剂粘贴一块与直径小于100mm的管子材质相同的圆板。如果孔在20-100mm范围内，贴圆板的直径为孔的大直径加100mm。

大口径PE波纹管-宜春波纹管-天骄管道由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天骄管道——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村，联系人：张经理。