

# pe波纹管供应商 抚州波纹管 天骄管道

产品名称	pe波纹管供应商 抚州波纹管 天骄管道
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

## 产品详情

### HDPE波纹管在施工时需要注意什么

在HDPE波纹管施工中，需要注意的是：当砂砾用作HDPE波纹管的缓冲基础时，保证砂砾5cm厚的中、粗砂土垫层，以确保管道不直接接触砾石或砾石，为防止管道受压后被砾石或其下的砾石划伤，上饶波纹管，降低使用寿命。

当HDPE波纹管采用承插连接时，承插应沿水流方向。喇叭口安装应逆水流方向进行，安装应从下游向上游进行。机械开挖槽底预留200~300mm土层，人工开挖至设计标高并找平。

沟槽底部不得用水浸泡或冻结，否则在管道连接前应加强基础，检查橡胶环是否完整并由管道生产商提供。大连HDPE波纹管选用的橡胶圈外观应平整光滑，不得有气孔、裂纹、破损、双层皮等缺陷。确认橡胶圈放置准确。

为防止接口闭合时排列管道的轴线位置移动，应采取稳管措施。具体方法是用黄沙填充编织袋，密封后压在排列好的管道顶部。数量根据直径的不同而不同。管道接口后，应对管道的标高和轴线进行复核，使其符合要求。

### HDPE波纹管的特点

HDPE波纹管的外壁呈环形波纹状结构，pe波纹管供应商，能够大幅度的增强管材的环刚度，并且增强了管道对于土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面是，HDPE波纹管相比于其他管材来说，有着非常明显的优势。

在等负荷的条件下，HDPE波纹管只需要较薄的管壁就可以满足非常多的要求，排污PE波纹管厂家，与同材质规格的实壁管相比，能节约一半左右的原材料，所以HDPE波纹管造价也较低。这是该管材的又一个很突出的特点。

不仅如此，HDPE波纹管施工方便，并且重量轻，在搬运和连接方面都非常的轻松和方便，施工、维护都十分快捷简单，在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。

## HDPE双壁波纹管 and HDPE中空平壁波纹管有什么不同

### 1、加工工艺上的差别

hdpe双壁波纹管采用的是两机共挤一次成型工艺，由两部挤出机同时挤出波纹状外壁和光滑内壁的两个同心管胚，一次性熔接挤压成型。

HDPE中空平壁波纹管的生产工艺是把高密度聚乙烯（HDPE）生产成矩形管胚，然后采用热态缠绕成型加工工艺生产的结构壁管道。

### 2、结构和外形上的差别

双壁波纹管的管壁横截面为双层，内壁光滑平整，外壁为梯形中空结构，且中空部分是单独封闭式的。双壁波纹管因其的结构，具有更好的挠曲性，能对地面沉降有很好的适应性。中空壁缠绕管内外均为光滑平整管壁，中间是连贯的螺旋状矩形中空内腔。

### 3、规格口径上的差异

hdpe双壁波纹管的生产工艺是挤出成型工艺，设备模具要和生产管材的管径大小相当，因此，如果要生产大口径的hdpe双壁波纹管就要使用大口径的模具和相应设备，而此类设备的研发和生产成本较高，目前国内可以生产的双壁波纹管口径只能达到DN1200。

HDPE中空平壁波纹管的生产工艺受设备的影响小，其的成型工艺，可以生产达DN3000的大口径管道，这也是其它生产工艺难以完成的。

### 4、经济性上的差别

HDPE双壁波纹管由于其特殊的管壁结构设计，使得该管在同样直径和达到同样环刚度的条件下，在HDPE原料用量上相对少些。

HDPE中空平壁波纹管在同样直径和达到同样环刚度下，要比直接挤出的双壁波纹管耗费更多的原材料，因此，其生产成本较高，市场价格也较高。

### 5、连接方式上的差别

hdpe双壁波纹管在生产线上一次成型有承口和插口，PE波纹管供应，采用承插式连接，用橡胶密封圈密封。此种连接方式安装方便，安装成本相对较低。

pe波纹管供应商-抚州波纹管-天骄管道由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天骄管道——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村，联系人：张经理。