

# 高温导热油旋转接头（第六代高温导热油旋转接头）

产品名称	高温导热油旋转接头（第六代高温导热油旋转接头）
公司名称	郑广周（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	品牌:鲁滕牌 型号:3000 规格:1.2寸
公司地址	中国 山东 滕州市 滕州界河镇驻地
联系电话	86 0632 2738788 15966737537

## 产品详情

品牌	鲁滕牌	型号	3000
规格	1.2寸	产品别名	（第六代高温导热油旋转接头）

第六代专利导热油旋转接头.正确选购:才能安全节能,防止热油集结杂质.国内导热油型号及最佳使用温度.300型使用260度±10,320型使用285度±10,350型使用320度±10,本单位具备340度升温热油实验.8008609366  
规格:4分6分 1寸 1.2寸、1.5寸 2寸 2.5寸 3寸 4寸 等.  
230度以内的导热油旋转接头采购时请确认左旋与右旋之分

此结构是对q型旋转接头的重大改进,采用无油轴承双支撑,使其有了更好的旋转精度和稳定性,旋转速度提高近两倍,更具长的使用寿命:弹簧的相对静止,不受扭转应力的影响,对密封面的补偿更稳定;针对高温热油介质,其材质显得更为重要,我们对其零部件作了相适应的选材,使其在高温下的运转有了更加可靠的保证.												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

适用于280度以内的导热油旋转接头

规格	a	b	c	c1	d	e	l	l1	l2	l3	l4	n	
20	3/4	r3/4	rp1/4	rc3/4	rc3/4	rc1/2	78	166	153	105	35	126	20
25	1	r1	rp3/8	rc3/4	rc1	rc1/2	89	181	165	116	45	140	25
32	1-1/4	r1-1/4	rp1/2	rc1	rc1-1/4	rc1/2	109	205	186	132	48	162	32
40	1-1/2	r1-1/2	rp3/4	rc1/4	rc1-1/2	rc3/4	118	225	202	141	51	173	40

规格	a	b	c	c1	d	e	h	i	l	l1	l2	l3	l4	n	
20	3/4	r3/4	rp1/4	rc3/4	rc3/4	rc1/2	96	49	10	194	178	95	40	164	20
25	1	r1	rp3/8	rc1	rc3/4	rc1/2	96	58	10	203	191	118	45	166	25

32	1-1/4	r1-1/4	rp1/2	rc1-1/4	rc1	rc1/2	122	70	14	247	228	144	50	197	32
40	1-1/2	r1-1/2	rp3/4	rc1-1/2	rc1-1/4	rc3/4	139	82	14	276	258	158	60	224	38
50	2	r2	rp1	rc2	rc1-1/2	rc1	166	95	20	309	291	178	65	250	48
65	2-1/2	r2-1/4	rp1-1/4	rc2-1/2	rc2	rc1-1/4	194	112	20	364	342	211	70	300	64
80	3	r2-1/2	rp1-1/2	rc3	rc2-1/2	rc1-1/2	229	135	24	434	375	228	80	330	75

第六代专利导热油旋转接头330度以内的导热油旋转接头

规格

4分、6分、1寸、1.2、1.5寸、2寸2.5寸、3寸、4寸等.

双向导热油旋转接头

单向导热油旋转接头