

# 广东宏达电线电缆厂 超五类双层屏蔽网线 25 年质保体系产品

产品名称	广东宏达电线电缆厂 超五类双层屏蔽网线 25 年质保体系产品
公司名称	广东宏达电线电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东揭阳揭西县
联系电话	13692711467

## 产品详情

超五类双层屏蔽网线提供额外的性能和带宽，并超越Cat.5e 电缆的要求。测试达到350MHz，并保证达到155MHz 的应用性能，完全超越TIA 568B 的标准。在155MHz 时，ACR 保证10db。F2/UTP 独特的双层铝箔提供更优越的EMC 性能。在当今高速网络的应用中，已经安装的那些电缆如果没有足够的性能预留有可能发生严重的影响。链路上数据传输量的增加也会引起额外的损耗。提供额外的性能预留，从而保证如千兆以太网在内的各种应用的顺畅运行。

超五类双层屏蔽网线提供以下保证：属于25 年质保体系产品 NEXT 超越Cat.5e，最小有3db 性能预留 优越的EMC 性能155MHz

超五类双层屏蔽网线独特的双层铝箔被剥离，将内层铝箔暴露在外进行端接。这样避免了折叠、剥离。并在提供更好的端接同时，节省了时间。预留的带宽保证即使在恶劣的安装情况下也能通过测试。最小弯曲半径：操作32mm 安装64mm 最大安装拉力90N 导体直径0.548mm 绝缘直径1.15mm 电缆直径6.4mm 电缆标重45kg/km

电气性能 时延值 (ns/100m) 45 传播速度 (%) 68 传播延迟值 (ns/100m) <536 特性阻抗 (Ohm) 100 ± 15 耦合和衰减在30MHz(dB) 45 环境特性 温度 (安装) -10 / +50 温度 (操作) -10 / +40 阻燃 (IEC 332/2) PVC 阻燃 (IEC 332/2) LSZH 低烟 (IEC 1034) LSZH 无卤 (IEC 754) LSZH

超五类网线性能特点：

- 1.传输性能完全超过TIA/EIA-568B超五类标准
  - 2.阻抗：100ohms ± 15 % ， 1MHzto 200MHz
  - 3.传输延迟：538ns/100m max.@100MHz
  - 4.延迟偏移：25ns max
  - 5.弯曲半径：1英寸（4倍电缆直径）
  - 6.耐压：300 volts AC or DC
  - 7.额定速率：70 nom%
  - 8.UL/NEC等级：CMR
  - 9.工作环境温度：—20 到60 范围
  - 10.储运环境温度：—20 至80 之间
- 超五类超五类网线应用范围： 1.适合EIA/TIA

568A/B通用线序 2.广泛应用于网络通信媒体传播等 3.支持语音、数据及大多数媒体高速传播

本店承诺：网线专业生产厂家

自产自销 保证厂价供应

足米足料 绝不偷工减料

承接OEM订单

买贵退差价!

诚招全国各地经销商合作代理

本店利薄：出厂价直销

买家注意事项：

- 1、本店以批发为主，专业批发网络线材，提供最好的产品，保证绝对优势，买贵可退差价。
- 2、淘宝客服不在线时可直接电话联系店主。
- 3、本店默认发物流到付，因运费不能设置为零，固宝贝设置了1元的运费，并非包邮。
- 4、自行拍下购物，而发物流到付的。

邮资及邮寄方式：

- 1  
、由于产品属于相对大件货物，本店默认发物流到付自提，因运费不能设置为零，固宝贝设置了1元的运费，并非包邮。
- 2  
、如有需要要求发指定的物流方式，请朋友们旺旺或者QQ联系，我们会尽最大努力为您节省到最小的费用，买到最好的宝贝。

广东宏达电线电缆厂

联系人：刘瑶 TEL：13692711467 QQ：954944875