

# 阳光房硬泡聚氨酯保温板

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 阳光房硬泡聚氨酯保温板                 |
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司                |
| 价格   | 12.00/平方米                   |
| 规格参数 | 品牌:华骏<br>包装:袋装<br>产地:河北省大城县 |
| 公司地址 | 大城县金地工业区                    |
| 联系电话 | 0316-5196099 15933634689    |

## 产品详情

阳光房硬泡聚氨酯保温板华骏公司专业化生产的聚氨酯复合保温板能满足不同地区和不同温度、不同层次的应用要求。产品\*\*\*\*31个省市自治区，并出口欧美、非洲、俄罗斯、澳大利亚及东南亚等多个国家和地区。"没有好，只有更好"，华骏人将一如既往地用诚信与创新的态度，继续坚持以客户需求为导向，不断奋进，奉献出更优质的聚氨酯复合保温板和更上乘的服务，尽力做到客户满意度大。华骏人衷心感谢海内外合作伙伴的鼎力相助和良好合作，并真诚的期盼与致力于保温节能事业的朋友携手合作，为节能保温事业做出新的贡献!

一、采用聚氨酯复合保温板优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的聚氨酯复合保温板生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的聚氨酯复合保温板售后体系.质量符合国家标准，每批货附带好的的检测报告！四、超大的聚氨酯复合保温板日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！华骏聚氨酯保温板华骏聚氨酯保温板是引进世界的成熟工艺配方水（无氟）发泡技术。引进意大利OMS公司的聚氨酯发泡设备，全自动连续板材生产线；具有品质高，阻燃好，绿色环保的高端聚氨酯（PIR）保温板，其性能优越，质量稳定，并得到过广泛应用和好评。A1级企业文化：坚持"以人为本"的经营理念，尊重知识，尊重人才，努力搭建人才施展能力的舞台；

简明务实，以顾客为关注焦点；用心追求卓越，匠心精益求精；

成本在我心中，物耗在我手中；速度就是我们的竞争优势；

持久的动力在于变，地球不转，就不会有明天，我们不变，也不会有明天。

我们的目标：质量，立业之本，管理，强业之路；效益，兴业之源。今日的质量，明日的市场。

以科技为动力，以质量求生存，向质量要效益，效益来源于服务社会的回报。

我们的宗旨：质量走在生产前，用户至上，向用户提供优良的产品和优质的服务。我们的承诺：市场永远在变，我们的承诺永远不变，诚信。企业本着“科技创新、以人为本、诚信经营、追求卓越”的经营策略，愿通过高质量产品和真诚的服务为乃至绿色节能建筑发展做出贡献，并致力于成为绿色节能建筑者。方便质量的检验，由于在切割过程中去掉了四周的表皮，板材的质量一目了然，保证了制成品的保温效果。厚度可按用户要求生产加工大的聚氨酯复合保温板生产商环保型聚氨酯保温板生产研发基地节能保温不然，高性能，低导热产品的成功研发单位，。时至今日，经过十余年的用心经营，华骏保温取得了迅猛的发展，目前拥有聚氨酯保温板、聚氨酯保温复合板板等多条世界先进的生产线，成为聚氨酯保温复合板行业的领头企业。

一、采用聚氨酯复合保温板优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的聚氨酯复合保温板生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的聚氨酯复合保温板

售后体系.质量符合国家标准，每批货附带好的的检测报告！四、超大的聚氨酯复合保温板日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！聚氨酯保温复合板的优良性能

- 1.防水保温硬泡聚氨酯保温复合板硬泡聚氨酯保温复合板以硬泡聚氨酯为保温层，单面附着以高强水泥纤维板为面层，在专用的生产线上高压发泡、复合一次成型，利用聚氨酯的自粘性把保温层与高强水泥纤维板牢固结合起来，粘结极为可靠，复合板可以大规模工业化生产，产品质量可以较好的控制，整体预制硬泡聚氨酯保温复合板保温系统是目前比较完善的外墙保温系统，该系统的研制开发是以整体概念进行，针对我国目前外墙外保温工程中所存在的缺点逐项解决，将防水、保温、装饰工艺整合到一起，从整体入手解决外墙开裂、渗漏的通病。
- 2.保温隔热性能优良保温层采用40mm厚预制硬泡聚氨酯保温复合板。硬泡聚氨酯具有优良的保温隔热性能，具有较低的导热系数和较高的热阻，聚氨酯是目前市场上好的保温材料，导热系数仅为0.023w/mk，同样的保温效果，厚度仅为EPS板的1/2，可以达到优良的节能效果。
- 3.整体性好，粘结牢固，防撞抗裂预制硬泡聚氨酯保温复合板采用锚固件和胶粘剂固定在墙体，板材之间留有1公分缝隙用聚氨酯发泡胶填平。通过发泡起到保温和很好的连接作用，板缝用VA胶粘防水布加强连接。
- 4.防水性能好，耐冻融透气性好硬泡聚氨酯保温复合板保温系统具有优良防水性能，可以防止雨水对墙体的侵蚀，采用的无机面板经试验检测表明，冻融交替三十次性能没有明显降低开裂的状况。
- 5.使用寿命长聚氨酯保温系统所采用材料均具有很好耐候性，复合板在非暴露状态长期处于稳定。
- 6.防火性能良好在发泡过程中加入阻燃剂使保温层达到A1级防火性能，在火灾发生时聚氨酯外层形成一个碳化结焦的保护层，阻断氧气，离火自熄，高温不溶化、不滴落，火势蔓延；聚氨酯保温复合板因事先在工厂预制高强水泥纤维面层，施工过程中聚氨酯保温层基本不外露，从而大大降低了施工过程中发生火灾的可能性。该系统于2011年4月22日在山东省消防产品质量监督检测站，进行了耐火检测。系统未出现燃烧及火焰蔓延情况、保温系统也没有出现脱落现象达到B1级认证。硬泡聚氨酯保温板