# 屋面硬泡聚氨酯复合保温板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 屋面硬泡聚氨酯复合保温板 |
| 公司名称 | 廊坊华骏保温材料有限公司 |
| 价格 | 12.00/平方米 |
| 规格参数 | 材质:聚氨酯<br>包装:塑封<br>产地:河北省大城县 |
| 公司地址 | 大城县金地工业区 |
| 联系电话 | 0316-5196099 15933634689 |

# 产品详情

硬泡聚氨酯复合保温板华骏公司占地九万五千八百余平米，拥有大量的高素质高技术人才和全方面的管理人才，掌握了聚氨酯保温复合板业内独特的生产工艺以及**的质量检测手段，配以国内先进的生产设备，**的聚氨酯保温复合板生产线，决定了我厂生产的聚氨酯保温复合板（管）等产品拥有卓越的品质，并在此基础上不断的发展壮大，成为国内甚至**的聚氨酯保温复合板厂家。硬泡聚氨酯保温复合板-廊坊华骏保温材料有限公司专业生产厂家！一、采用聚氨酯复合保温板优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的聚氨酯复合保温板生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的聚氨酯复合保温板售后体系.质量符合国家标准，每批货附带好的的检测报告！四、超大的聚氨酯复合保温板日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！硬泡聚氨酯保温复合板是采用导热系数低的B1级聚氨酯硬泡，表面复合一层玻纤毡无机材料的新型保温防火板，集防火与保温一体，成为目前建筑节能市场上不可缺少的新型系统保温产品。聚氨酯硬泡是一种新型的高分子材料，具有容重小、导热系数低，闭孔率高和耐腐蚀的优良性能。

复合板采用生物基原料，无氟发泡，不采用国家禁止或限制使用的有害物质，绿色环保。聚氨酯复合板屋面硬泡聚氨酯复合保温板服务保障条款1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求现在华骏；环保节能保温材料级系统专业制造商；环保型聚氨酯复合保温板及系统的行业者；聚氨酯保温板1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35～40kg/m3时，导热系数仅为0.018~0.024 w/（m．k），约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数低的。2、硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。3、硬质聚氨酯防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成积碳，这层积碳有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火焰蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。4、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。6、聚氨酯材料孔隙率结构稳

定，基本上是闭孔结构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下，在干燥、潮湿或电化腐蚀，以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响，都不会受到破坏。7、综合****。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。我们有专业的设计团队，高素质的销售人员，完备的后期服务。我们以"诚实交朋友，信誉求发展"为核心价值观，以灵活的经营模式，雄厚的实力，树立良好的企业形象。在过去的10年里，公司凭借大好的经济环境，秉承敬业奉献，锐意创新的企业精神，迅速发展成为聚氨酯保温板行业的佼佼者，并连续几年荣获河北省民营企业50强，河北省学习型企业，河北省质量奖企业等荣誉！企业愿景：致力于成为受尊敬和具有可持续发展能力的企业。屋面硬泡聚氨酯复合保温板