

高频感应加热设备 欣旺机电现货销售 高频感应加热设备定制

产品名称	高频感应加热设备 欣旺机电现货销售 高频感应加热设备定制
公司名称	东阳市欣旺机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省东阳市城东街道李宅欣旺科技园
联系电话	16676901090 16676901090

产品详情

欣旺机电主要生产的【感应加热设备】，是依据现代国际中先进的电力电子技术理论，主要适用范围：金刚石刀头的焊合，硬质合金锯片、机械加工用硬质合金刀类的焊合，如金刚石刀类、钻具、车刀、刨刀、铣刀、铰刀等刀具的焊合；

高频感应加热设备是一种较为常见的热处理设备，在使用高频感应加热设备时偶尔会出现一些小问题，今天高频感应加热设备厂家技术员为大家分享高频感应加热设备的使用问题及解决方法，快来详细了解一下吧。

一、问：高频感应加热设备加热温度上限是多少？

答：这个没有限制的，温度决定于被加热材料及加热功率、加热时间、散热条件等等。比如加热铜铁等金属，加热到熔化都是没有问题的，比如人造钻石熔炼中可以到3000摄氏度的温度。

欣旺机电主要生产的【感应加热设备】主要适用范围：金刚石刀头的焊合，硬质合金锯片、机械加工用硬质合金刀类的焊合；

感应加热设备是一种将三相工频交流电，整流后变成直流电，高频感应加热设备品牌，再把直流电变为可调节的电流，供给由电容和感应线圈里流过的交变电流，在感应圈中产生高密度的磁力线，高频感应加热设备定制，并切割感应圈里盛放的金属材料，在金属材料中产生很大的涡流。

智能感应加热设备:

新一代智能感应加热设备:采用数字电路控制，高频感应加热设备，控温精度高，IGBT过零点控制在开关状态，主电路谐振频率自动跟踪，可以根据工件的变化自动适应负载确保电路处于谐振状态，使整个设

备输出效率极高。

东阳市欣旺机电设备有限公司主要生产感应加热设备：

高频感应加热设备主要为电子（真空）管，产生高频电磁振荡，电功率为10~200kW，机内电压约为15kV。因此，要求设备内绝缘性能必须良好，高频感应加热设备工厂，机壳等有关部门必须可靠接地。操作工位应放置绝缘橡胶垫。设备旁应设有防护木栏杆，涂红白相间的油漆。挂高压电危险标志。高频间应光线明亮、通风良好，室内温度应控制在15~35℃。安装排风装置，以排除工件加热时所散发的油烟废气。

高频感应加热设备-欣旺机电现货销售-

高频感应加热设备定制由东阳市欣旺机电设备有限公司提供。东阳市欣旺机电设备有限公司是浙江金华加热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欣旺机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欣旺机电更加美好的未来。