

调度绞车生产基地

产品名称	调度绞车生产基地
公司名称	济宁市陆屹工矿物资有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	中国山东济宁建设路60号
联系电话	86-05373150965 15376502802

产品详情

山东调度绞车，调度绞车生产基地，防爆绞车,矿用调度绞车,JD-1.6调度绞车,25KW调度绞车，陆屹调度绞车，1.6吨调度绞车

JD调度绞车如何操作才能更加提高生产效率

JD调度绞车主要卷筒及行星齿轮传动装置，刹车装置，底座，隔爆电动机等部件组成，绞车的减速机构采用了两组内齿轮传动副和一组行星齿轮系，两组内齿轮副装在卷筒体内，电动机的轴端装有电机齿轮直接伸入卷筒内，使JD调度绞车体积减小，结构紧凑，在绞车内部各转动处均采用滚动轴承，绞车上安装有两个刹车装置，在电动机一侧的刹车用来制动卷筒，在大内齿轮上的刹车，具有离合器的作用，当此刹车被完全刹紧时，（行星）齿轮沿大内齿轮转动，带动卷筒工作，利用两刹车的交替工作，可使被牵引的负载调运或停止在任何所需的位子。JD调度绞车主要用于煤矿井下和其他矿山在倾角度小于30度的巷道中拖运矿车及其它辅助搬运工作，也可用于回采工作面和掘进工作面装载站上调度编组矿车。

JD-1==JD-11.4==11.4KW==9800元

JD-1.6==JD-25==25KW==21500元

JD-2.5==JD-40==40KW==43500元

JD-4==JD-55==55KW==63800元

选好了吗？来电话吧15376502816.

调度绞车主要参数：

产品型号 JD-1.6原型号JD25

调度绞车钢丝绳最大静张力 /kn 16

钢丝绳平均绳速 /m/s 1.066

钢丝绳直径 /mm 16

容绳量/m 400

卷筒尺寸 /mm 310 × 400

功率 kw 25

外形尺寸（长 × 宽 × 高）mm 1448 × 1255 × 1260

绞车重量（包括电机）kg 1370。

本公司专业生产JD调度绞车，矿用吊桶，钩头装置，JD调度绞车，提升绞车，回柱绞车，调度绞车，欢迎选购！JD调度绞车

调度绞车联系人：孙利娜

调度绞车TEL：15376502816

调度绞车固定电话：0537-3151265

调度绞车QQ：1953663695

济宁市陆屹物资有限公司