

浙江复合脱氧剂 汇鑫冶金耐材公司 复合脱氧剂供应

产品名称	浙江复合脱氧剂 汇鑫冶金耐材公司 复合脱氧剂供应
公司名称	安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市安阳县曲沟镇北曲沟村东环路路口500米路南
联系电话	18637215550 18637215550

产品详情

球团粘合剂配比及使用方法

- 1、碳化硅粉1000kg，干粉粘结剂：10-15kg;(可根据原料含水量调整添加量)。
- 3、先将原料用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀后进入压球机即可;
- 4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，炼钢复合脱氧剂供应商，在150 条件烘干1-1.5小时即可，也可自然晾干。

节能环保，在用冶炼铸造时，可以完全替代硅铁，大大降低铸钢成本，提高企业效益。节能环保，在用冶炼铸造时，可以完全替代硅铁，大大降低铸钢成本，提高企业效益。节能环保，炼钢复合脱氧剂价格，在用冶炼铸造时，可以完全替代硅铁，复合脱氧剂供应，大大降低铸钢成本，提高企业效益。节能环保，在用冶炼铸造时，浙江复合脱氧剂，可以完全替代硅铁，大大降低铸钢成本，提高企业效益。

物质结构

纯碳化硅是无色透明的晶体。工业碳化硅因所含杂质的种类和含量不同，而呈浅黄、绿、蓝乃至黑色，透明度随其纯度不同而异。碳化硅晶体结构分为六方或菱面体的 β -SiC和立方体的 α -SiC (称立方碳化硅)碳化硅的工业制法是用石英砂和石油焦在电阻炉内炼制。

物质结构

纯碳化硅是无色透明的晶体。工业碳化硅因所含杂质的种类和含量不同，而呈浅黄、绿、蓝乃至黑色，透明度随其纯度不同而异。碳化硅晶体结构分为六方或菱面体的 β -SiC 和立方体的 α -SiC（称立方碳化硅）碳化硅的工业制法是用石英砂和石油焦在电阻炉内炼制。

浙江复合脱氧剂-汇鑫冶金耐材公司-复合脱氧剂供应由安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部提供。安阳县曲沟镇汇鑫冶金耐材加工部是一家从事“碳化硅,复合脱氧剂,硅碳球,回收各种废旧耐火材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“碳化硅,复合脱氧剂,硅碳球,回收各种废旧耐火材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汇鑫冶金在炉料、熔剂中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事炼钢复合脱氧剂，复合脱氧剂，钢水复合脱氧剂的厂家，欢迎来电咨询。