

工地防火帆布 广安防火帆布 海鹏帆布

产品名称	工地防火帆布 广安防火帆布 海鹏帆布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

硅胶布为什么可以用来防腐

硅胶布虽然在中国有十年的历史，排烟防火帆布，但是在具体性能和使用方面还是不为人所知，广安防火帆布，也只是凭产品的材料构成猜测是否可用。而在硅胶布的众多用途中，工地防火帆布，防腐性能尤为突出。

硅胶布的材质构成就是高强度的玻璃纤维复合硅橡胶和其他辅助产品。都知道玻璃纤维的特性，耐高温的特性在500度左右。硅橡胶本身也是耐高温的，但低于玻璃纤维的温度，所以整体的耐高温度在280左右，防火阻燃帆布，这个不是本文要说的重点，重点是的性能。

玻璃纤维是高融玻璃纤维拉丝而成，本身防腐，耐任何酸碱的腐蚀，王水或是强酸强碱都没有的问题。而在现在的生产过程中，多多少少都会产生腐蚀性的粉尘、烟尘、雾气、水汽等，严重影响产品的质量或是其他方面的损失，带来很严重的后果。如果用硅胶布遮挡或是覆盖会起到相当好的保护作用。

由于设备的问题，目前硅胶布只能做到1.25米--1.5米的宽幅，在实际实用过程是会需要2米的宽幅或是更宽的宽幅，目前可以粘合2米宽幅以上的，抗拉力和胀破强度也很高，所以挡带有腐蚀性的粉尘烟气是相当好使的。

硅胶钢丝玻纤布制作耐高温风管

硅胶钢丝玻纤布耐高温风管:

主要应用于冷热气之间的引导，塑料"印刷，电子工业，热气，冷气颗粒状固体的输送及排放。除尘设备，引擎结构，加热引擎的保护。以及有特殊要求的航空器设备和军事设备的保护及应用。

性质：极为柔软，弯曲半径约等于直径。

构造：弹性钢丝作为管骨架，包覆双层硅胶玻璃纤维布，外层用耐高温线加以强化。

可作高低温排气及抽气之用。

温度范围：约-70 到+280 ，短时间内可达到+300

粘贴玻璃纤维网格布方法

- 1、在聚苯板表面刮上一层聚合物砂浆，所刮面积应略大于网布的长或宽，厚度应一致约为2mm，除有包边要求者外，聚合物砂浆不允许涂在聚苯板侧边。
- 2、刮完聚合物砂浆后，应将网布置于其上，网布的弯曲面朝向墙，从中央向四周施抹涂平，使网布嵌入聚合物砂浆中，网布不应皱折，待表面干后，再在其上施抹一层聚合物砂浆，厚度1.0mm，网布不应外露。
- 3、网布周边搭接长度不得小于70mm，在被切断的部位，应采用补网搭接，搭接长度不得小于70mm。
- 4、门窗周边应做加强层，加强层网格布贴在*内侧。若门窗框外皮与基层墙体表面距大于50mm，网格布与基层墙体粘贴。若小于50mm需做翻包处理。大墙面铺设的网格布应嵌入门窗框外侧粘牢。
- 5、门窗四角处，在标准网施抹完后，再在门窗四角加盖一块200mm×300mm标准网，与窗角平分线成90度角放置，贴在*外侧，用以加强；在阴角处加盖一块200mm长，宽度适窗膀宽度标准的网片，贴在*外侧。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷

、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布，海鹏牌车篷布自盖系统，海鹏牌全自动活动篷盖系统，海鹏牌软体车厢自动篷布系统，海鹏牌挂车自动篷盖系统，全球先进的侧帘箱活动顶自动系统，全球先进的海鹏牌侧帘箱自动篷盖系统，高栏车自动篷盖系统，多功能自动篷盖系统

工地防火帆布-广安防火帆布-海鹏帆布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。工地防火帆布-广安防火帆布-海鹏帆布是深圳市海鹏帆布有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘国荣。同时本公司还是从事自动篷布自动篷布定制，自动帆布工厂，帆布制品厂家的厂家，欢迎来电咨询。