

# 南京可卸式橡胶止水带 建筑+可卸式橡胶止水带

产品名称	南京可卸式橡胶止水带 建筑+可卸式橡胶止水带
公司名称	衡水市桃城区正大橡胶厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市中心大街5-23
联系电话	86-03182992779 13785847757

## 产品详情

供应南京可卸式橡胶止水带 建筑 可卸式橡胶止水带 特惠 可卸式橡胶止水带

衡水正大橡胶厂：联系人：崔经理 电话：0318-5822065 手机：18831898808

可卸式止水带，可卸式橡胶止水带价格 可卸式止水带连接采用粘接 可卸式止水带属于正大橡胶厂生产的橡胶止水带的一种，为中间半圆或者圆型两边平板结构，中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩，关键点在于两边的平板，不是浇注到混凝土中的，是混凝土施工完成后，经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。可卸式止水带可作为后期补救的一种防水措施，若伸缩缝漏水，可后期补入一层可卸止水带，这也就解释了为什么可卸，若出现可卸式止水带也被破坏，可将原来的卸掉，再重新安装一层。可卸式止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。可卸式止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。可卸式止水带连接采用粘接，粘接用特种粘结胶。1.搭接长度不小于30cm。2.粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用丙酮或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔，并分别在两块接头圆腔内塞紧纸团或布团（深度5cm以上，为注入玻璃胶做准备）。3.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，最大程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。4.在变形部分接缝处圆腔割一小孔，将玻璃胶嘴塞入小孔注入玻璃胶，直至小孔周围挤出玻璃胶为止。5.擦净小孔周边胶液，用透明胶带封闭小孔防止胶液挤出。造成胶液填塞不实而漏水。衡水正大橡胶厂

联系人：崔先生 电话：0318-5822065 手机：18831898808 QQ：405640525 地址

：河北省衡水市中心大街5-23 网址：www.xiangjiaoqinang.com www.zd-rubber.com 邮箱

：hengshuizhengda@126.com