

管线式胶体磨(管线胶体磨)又称:白炭黑胶体磨, 改性白炭黑胶体磨

产品名称	管线式胶体磨(管线胶体磨)又称:白炭黑胶体磨, 改性白炭黑胶体磨
公司名称	浙江三乐塑业有限公司(三乐德可)
价格	10000.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州滨海园区昊星胶体磨泵
联系电话	0577-86999999 18958851799

产品详情

管线式胶体磨

(管线胶体磨)又称:白炭黑胶体磨, 改性白炭黑胶体磨, 活性钛白粉研磨机,活性钛白粉胶体泵, 耐磨研磨泵, 白炭黑研磨分散机, 白炭黑高剪切胶体磨, 改性白炭黑高剪切胶体磨, 改性二氧化硅胶体磨, 水玻璃打浆泵, 高速分散打浆胶体泵

改性白炭黑胶体磨, 活性钛白粉胶体磨, 耐磨研磨泵

是cn.haostar®公司研发出来的新品,是由胶体磨和分散机组合而成的。将三级高剪切均质乳化机进行改装,我们将三级变跟为四级,然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头组合,使物料可以先经过胶体磨细化物料,然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。白炭黑和钛白粉浆料既可以有效分散,又可以防止团聚。

也是一种新型的改性白炭黑和钛白粉研磨后处理深加工专用设备。在传统的粉砂磨技术上进行改革创新,实现了研磨,分散,乳化,混合,均质,高剪切,打浆等工作达到一次性完成的效果。

钛白炭黑胶体磨是cn.haostar®胶体均化机collid homogenising machine(耐腐耐磨研磨泵) 钛白炭黑胶体磨、钛白粉胶体磨(研磨泵)是一种新型的高速分散、混合、研磨、打浆的钛白粉液料和白炭黑浆料等改性、覆盖、包膜的后处理深加工设备的最新成果标杆产品。cn.haostar昊星科技在传统的粉砂磨技术上进行改革创新,实现了高速剪切,研磨,分散,乳化,混合,均质,均化,打浆等工作达到一次性完成的效果。该,该机特别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三级高剪切均质乳化机进行改装,我们将三级变跟为四级,然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头,使物料可以先经过胶体磨细化物料,然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。胶体磨可根据物料要求进行更换:我们提供了2p, 2g, 3m, 6f, 8sf等五种乳化头和3w,4w动静磨头(磨盘)供客户选择。钛白粉和白炭黑打浆均质机械-沉淀法二氧化硅制浆胶体磨-白炭黑耐研磨泵,磨浆机-活性钛白粉胶体磨, 高速分散打浆胶体磨可减轻辊压磨和砂磨工序运转负担,大幅度的降低生产成本费用,而且颗粒均匀、清洗换色方便、无研磨杂质、使用本设备后明显提高产品白度,高分散和高耐候。

应用于目前国内沉淀法白炭黑(二氧化硅)水玻璃、氯化法钛白粉(二氧化钛)产业进入发展快车道,根据一些白炭黑和钛白粉生产龙头厂家提供的信息来看,该设备很适用于喷雾干燥前的打浆,分散,乳化,混合,均

质,高剪切,研磨前端精细化深加工处理,已成为大部分干燥方式制备白炭黑和钛白粉厂家的首选。咨询请联系:温州昊星机械科技 <http://www.86999999.com> or <http://www.86999999.net> 技术部

白炭黑和钛白粉浆液料具有特殊的表面结构(带有表面羟基和吸附水)、特殊的颗粒形态(粒子小,比表面积大等)和独特的物理化学性能,广泛应用于橡胶、塑料、涂料、医药、日用化工诸多领域.然而,由于白炭黑内部的聚硅氧和外表面存在的活性硅醇基及其吸附水,使其呈亲水性,在有机相中难以湿润和分散,而且,由于其表面存在羟基,表面能较大,聚集体总倾向于凝聚,以及。

附件：改性白炭黑和胶体磨技术参数表

介质参数		性能参数	
输送介质	白炭黑料浆	接触物料材质	sus316l
粘度	100 – 8000 cp	进口压力	0 ~ 0.06mpa(表压)
比重	1.1 - 1.14 g/cm3	出口压力	0.1 ~ 0.3mpa (表压)
磨蚀性	3 - strong	运行时间(小时/天)	24小时/天
固形物粒径	0 – 100 μ m	胶体磨的用途	分散乳化白炭黑料浆
固含量 / 浓度	20 - 24 %	防爆等级	diibt-4/diiat-2
介质温度	40 - 60 ° c	防护等级	ip55
ph	4 – 7	绝缘等级	f
注意事项	配国家发明专利:水冲式冷却式机械密封装置,特种耐腐耐磨不锈钢、合金钢硬质高硬度磨头(动静磨盘)		

附件2：活性钛白粉和胶体研磨机技术参数表

介质参数		性能参数	
输送介质	钛白粉料浆	接触物料材质	sus304

粘度	100 – 8000 cp	进口压力	0 ~ 0.06mpa(表压)
比重	1.08 - 1.2 g/cm ³	出口压力	0.1 ~ 0.3mpa(表压)
磨蚀性	1 - strong	运行时间(小时/天)	24小时/天
固形物粒径	0 – 200 μ m	胶体磨的用途	分散研磨钛白粉料浆
固含量 / 浓度	25 - 30 %	防爆等级	
介质温度	25 - 70 ° c	防护等级	
ph	9 – 11.5	绝缘等级	

注意事项 配国家专利发明:水冲式冷却式机械密封装置,
特种耐腐耐磨不锈钢、合金钢硬质高硬度磨头(动静磨盘).

改性白炭黑胶体磨和活性钛白粉研磨机在设计上的突出优点在于：

- 1、 配备四级磨头,四级分散乳化器,六片液化翼片能够最高速运转，相较其它厂家产品的生产左右高出约三倍-五倍;
- 2、 耐腐蚀改性白炭黑、炭黑颜料ph4 – 7和活性钛白粉ph9 – 11.5的特种耐腐耐磨不锈钢,或者合金钢硬质高硬度胶体磨磨头和乳化翼片结构组成,更精密并有独特设计,使之研磨作用力更大，效果更好;
- 3、 已获国家专利发明:水冲式冷却式机械密封装置,拥有自主知识产权的独特结构和特殊材质保证高速运转和延长使用寿命三倍-五倍;
- 4、 昊星cn.haostar®中试型研磨机与大型工业管线式量产机型配置基本相同;
- 5、 胶体磨的各种工作磨头的种类及相应线速度相同;
- 6、 工艺参数在工业化后之后不用重新调整，从而将机器型号升级到工业化的过程中的风险降到最低。

活性钛白粉胶体磨，耐磨研磨泵,打浆泵

是cn.haostar®公司研发出来的新品，是由胶体磨和分散机组合而成的。将三级高剪切均质乳化机进行改装，我们将三级变跟为四级，然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头组合，使物料可以先经过胶体磨细化物料，然后再经过乳化机将物料分散乳化均质钛白粉浆料既可以有效分散，又可以防止团聚。相关其他产品信息:

胶体磨www.colloidmill.cn

转子泵www.cn7s.com

研磨机www.haostars.com

气动浆料泵www.colloidmill.cn

研磨泵www.colloidmill.net

自动洗罐器 www.cn7s.com

打浆机www.7stars.com.cn

钛白研磨泵www.86999999.com

乳品设备www.cn7s.com

混合机www.86999999.cn

钛白研磨机www.86999999.com.cn

乳化机 www.colloidmill.com.cn

混合器 www.haostars.com

研磨机www.86999999.cn

混合泵www.haostars.com

转子泵www.cn7s.com

均质泵www.7stars.com.cn/

混合机www.cn7s.com

乳化机 www.cn7s.com

管线式研磨机 www.colloidmill.net

白炭黑胶体磨 www.86999999.net

胶体均化机 www.057786999999.com