

养殖场除尘喷嘴，养殖场降温喷嘴

产品名称	养殖场除尘喷嘴，养殖场降温喷嘴
公司名称	东莞市鑫鑫喷雾设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	广东东莞万江新村工业区
联系电话	86-076921660252 13790496948

产品详情

鑫悦FD喷嘴的设计特点：防滴漏精细雾化喷嘴是使用黄铜主体，内镶不锈钢喷嘴蕊不锈钢导流叶片，内含有一防滴漏装置，液体在0Kg-120kg的水压之下，高速流动，在导流叶片中形成一个离心旋涡，从喷孔中喷出极细微的空心式雾粒，使用特氟龙滤网，雾粒粒径在50 um左右，此种喷嘴喷孔是使用美国精密打孔机打孔，孔径在0.1mm-15mm之间，制作精良，使用成本与气加湿相比，节省10倍以上，广泛应用于厂房加湿，盐雾试验，人造雾及其它加湿场所。FD系列喷嘴不需要空气辅助，系统装置简单；喷出雾点细微，雾点可达3—7微米，雾化充分，节能节水，成本低，效果好；喷头不堵塞，不漏水，内旋式自动清洁，不锈钢喷片经先进锻压工艺处理，耐用性强。是同类喷嘴的2.5倍寿命。

应用范围：养殖场加湿、降温、降尘、消毒；棉纺、毛纺、麻纺、化纤、织造；针织、梳织、牛仔、剑杆机、无纺布、涂覆布的生产车间；印染定型厂加湿；造纸厂纸张保湿、卷烟厂烟叶保温、印刷厂彩印机保湿、玻璃丝印保湿；中央空调加湿、恒温恒湿车间加湿、温室加湿；陶瓷原料车间保湿、棍棒挤出保湿、干燥窑前段工节保湿、坯体成型保湿；日用瓷、工艺瓷、卫浴洁具的成型、施釉、干燥加湿等需要湿度保证的场所。

FD系列材质尺寸：

性能参数：

订购信息：