

# 消防系统检测维保 消防维保 鲤城临江消防

产品名称	消防系统检测维保 消防维保 鲤城临江消防
公司名称	福建泉州君安检测服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道和平中路26-29号
联系电话	15392178119 15392178119

## 产品详情

泉州市泉港涂岭管网式七氟丙烷灭火器系统等消防器材如何选择？

房间嵌套(穿套)应予禁止

疏散路径的确立，是以规避风险为基本原则！合理划分室内区域的火灾风险等级，理解疏散路径的确立原则，可以处置房间嵌套(穿套)的争议和误区！

一、由疏散路径的确立原则可知：人员从室内房间疏散，应确保风险逐级递减，不应采用嵌套(穿套)设置的方式，如确因功能需要，仅可以嵌套(穿套)相对面积较小的房间，禁止连环套的方式：

1、室内房间属于危险区域，一旦发生火灾，人员应迅速疏散至相对的次危险区域（疏散走道），通过疏散走道疏散至出口。

2、当室内房间采用嵌套(穿套)设置的方式时，内部房间一旦发生火灾，需经过另一个危险区域才能到达疏散走道或出口，存在一定风险。关键是，如果外部房间起火，将直接阻断内部房间的疏散。因此，这种嵌套(穿套)设置的方式不应许可。

二、人员疏散过程中，从危险区域(房间等)应进入次危险区域(疏散走道等)或相对区域、区域，不应通过其他危险区域疏散，示例：

办公室A需要两个疏散门，疏散门应直接通向疏散走道，不应通过办公室B疏散，办公室A和办公室B之间的门，可以作为连通门，不能作为疏散门。

三、厂房仓库同样适应“危险区域” “次危险区域” “相对区域” “室外区域”的基本疏散原则，应确保风险逐级递减，不应采用嵌套(穿套)设置的方式：

1、在图示12的厂房建筑中，同样应采用“房间” “疏散走道” “出口”的基本设置原则，确保风险逐级降低，厂房仓库疏散走道两侧的隔墙，其燃烧性能和耐火等级，应符合规范要求。

2、厂房仓库同样不应采用嵌套(穿套)设置的方式，确因功能需要，嵌套(穿套)设置的房间不应超过，疏散距离应按人员行走的直线距离计算，在图示13的厂房中，示例房间内任一点至安口的直线距离，应为 $L_1+L_2$ 。

四、一些特殊的工业及公共建筑场所，可能因功能所需多级嵌套(穿套)，应采取加强性措施，以利人员疏散。

## 惠安东园各种防火门窗定制，挡烟垂壁安装市场行情

实际困惑：无法保证绿植车道和场地的长期有效性

### 一、难以保证绿植车道场地的长期有效性！

受绿植和覆土的影响，绿植车道和场地更容易受损或变坏，年长日久，难以保证长期有效，目前也没有办法检测验证是否有效。

绿植车道和场地，维护成本高，时间越长成本越高，很难保证绿植场地的长期有效性。

### 二、无法有效辨识消防车道和登高场地！

实际调研发现，有些交房仅几年的绿植车道，车道和景观绿化地已融为一体，车道标志荡然无存，消防车一旦开到非车道部位，可能陷入泥坑。

绿植车道和场地与其他绿化区域容易混淆，来到陌生环境的消防车驾驶员，难以迅速判断车道路径，晚上识别能力更差。

### 三、绿植车道和场地更容易挪为他用！

目前的实际情况是，一些物业消防意识淡薄，有些甚至根本没有消防车道和登高场地的概念，私自改建扩建情况突出，隐形车道和场地更容易被挪为他用。

## 总结

绿植消防车道不满足消防救援局（应急消〔2019〕334号）通知要求，且难以满足相关技术标准，运维困难，不应许可！

对于“消防车道及登高场地采用硬质铺装，禁止覆盖绿化设施”的规定，应予支持！

### 一、隐形(绿化)消防车道和隐形(绿化)消防车登高操作场地的概念：

隐形(绿化)消防车道和隐形(绿化)消防车登高操作场地，通常是指在消防车道和消防车登高操作场地上种植不妨碍消防车通行和扑救的草皮等绿植，消防灭火救援时供消防车使用。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎

您的来访。

#### 一、消防应急照明和疏散指示系统：

- 1、建筑属于公共建筑，应按《建规》10.3有关公共建筑的要求设置消防应急照明和疏散指示系统。
- 2、用房应设疏散指示标识，疏散走道及楼梯间均应设应急照明。
- 3、消防应急照明和疏散指示系统的设置要求，应依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》执行。
- 4、医院各楼层的明显位置应设置疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、出口、人员所在位置和必要的文字说明。

#### 二、灭火器：

- 1、住院床位在50张及以上的医院的手术室、理疗室、室、心电图室、、住院部、部、病历室应按严重危险级配置灭火器。
- 2、住院床位在50张以下的医院的手术室、理疗室、室、心电图室、、住院部、部、病历室可按中危险级及以级配置灭火器。
- 3、洁净手术部应按现行《建筑灭火器配置设计规范》的规定配置气体灭火器。

#### 三、精神专科的医院建筑，尚应符合以下规定：

- 1、给水排水、消防给水与灭火系统的管道，应在管道井、吊顶和墙内隐蔽安装。
- 2、淋浴喷头应采用与墙或吊顶平齐的安装方式。
- 3、当在病房或医护人员监管不便的场所设置自动喷水喷头时，宜采用隐蔽式喷头。
- 4、室内消火栓、灭火器等灭火设施应设置于便于医护人员监管的区域，当所在位置不便于医护人员监管时，应采取防护措施。

福建泉州君安检测服务有限公司，主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们，欢迎您的来访。