

304L止回阀，不锈钢单向阀，逆止阀 H44W-16PL

产品名称	304L止回阀，不锈钢单向阀，逆止阀 H44W-16PL
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	1580.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 H44W:H44W-16PL 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路 1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

304L不锈钢也称为超低碳不锈钢，是一种通用性的不锈钢材料，广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。

304L不锈钢是一种通用性的不锈钢材料。

304L不锈钢牌号:

老标准JB/T 4237-1992 对应 00Cr19Ni10

新标准GB/T 20878-2007 不锈钢及耐热钢牌号及化学成分

及 GB 24511 2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带

上对应 022Cr19Ni10，其含碳量约0.03%

统一数字代号 S30403区别于304的S30408

304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至*少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。

304L不锈钢旋启式止回阀选用于公称压力PN1.6 ~ 6.4MPa,工作温度-29 ~ 550 的石油、化工管路上。适用介质为：水、油品、蒸汽等。

304L不锈钢止回阀结构与特点：

- 1、选材考究，符合国内、外相关标准，材料的全面质量高。
- 2、密封副配对先进合理，阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、性能好，使用寿命长。
- 3、产品按***标准GB/T12235设计制造。
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。可按 构形式和连接形式的止回阀，为各种设备配套使用。