

数字面板表 数字面板表AH 330 井泽贸易

产品名称	数字面板表 数字面板表AH 330 井泽贸易
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋102室
联系电话	13823610878

产品详情

供应日本DAIZO大造润滑产品

润滑油是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油占全部润滑材料的85%，种类牌号繁多，现在世界年用量约3800万吨。对润滑油总的要求是：

1. 减摩抗磨，降低摩擦阻力以节约能源，数字面板表A2000，减少磨损以延长机械寿命，提高经济效益；
2. 冷却，要求随时将摩擦热排出机外；
3. 密封，要求防泄漏、防尘、防窜气；
4. 抗腐蚀防锈，要求保护摩擦表面不受油变质或外来侵蚀；
5. 清净冲洗，要求把摩擦面积垢清洗排除；
6. 应力分散缓冲，分散负荷和缓和冲击及减震；
7. 动能传递，数字面板表AM-215B，液压系统和遥控马达及摩擦无级变速等。

WATANABE渡边电机信号转换器WSP-DBZ数字面板表

WSP-DS，WSP-DBZ，WSP-THS，数字面板表，WSP-TGW，数字面板表AH-330，WSP-AZ，WSP-FZP，WSP-HL，WSP-RS，WSP-PL，WSPA-FTH，WSPA-FMS，WSPA-FLV

WSP-DS隔离器易于维护的小型插入式。±10%fs的宽范围调零/量程。

SP-DBZ绝缘配电盘特征:小型插入式,易于维护;零位/跨度可通过15圈微调进行微调;耐压3000V的可靠设计;长寿命设计和5年长期保修。

WSP-THW 2输出热电偶温度传感器是一款2输出小型插入式温度信号转换器,可与符合JIS标准的热电偶组合使用。标配线性化器、冷端补偿电路、烧毁电路,并配备内置隔离器等温度测量所需的功能。

WSP-AZ交流转换器是紧凑型插入式,易于维护。

WSP-UL线性化器特征:对模拟逼近电路难以处理的信号进行高精度线性化;易于维护的小型插入式;±10%fs的宽零位/跨度调整范围。

WSP-HS易于维护的小型插入式;±10%fs的宽范围调零/量程。

本公司供应日本太佑机材TAIYUKIZAI试验机器、测试材料,长期有效,详细资料价格请致电咨询胡女士电话

5

4面水准仪

ALT-75, 4LT-100, 4LT-125, 4LT-150

涂膜制作的时候,刷子目光等产生的涂面的凹凸的均匀化程度比较测量可以。

6

旋转式测厚仪(湿膜厚度计)

RG 0-25, RG 0-50, RG 0-100

涂料,墨水等未干燥状态涂膜的膜厚测定。未干燥状态的涂膜上一定的速度转动的样品的附着更膜厚测定。

7

水准仪

LT-10, LT-20, LT-40, LT-80, LT-160

ASTM - D 2801标准照片比较并列环水平评估。

8

复印机

DC-75, DC-100

可以同时涂抹2种样品

铅笔硬度测试仪

NO.203

涂料、清漆等的涂膜的铅笔硬度可以评估。

试料涂了考试板，用铅笔刮痕涂膜的，脱落而涂膜的铅笔硬度测定。

数字面板表-数字面板表AH-330-井泽贸易(诚信商家)由深圳市井泽贸易有限公司提供。深圳市井泽贸易有限公司是从事“FA机器装置,物流捆包,安全环境用品,工业材料,化工用品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王小姐。