

天骄管道 pvc u排水管 南昌pvc排水管

产品名称	天骄管道 pvc u排水管 南昌pvc排水管
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

产品详情

pvc管在布置应该注意的问题

- 1、管材埋地管道不宜穿越建筑物、构筑物基础，当须穿越时，应采取护套管等保护基础。
- 2、敷设在建筑物、构筑物基础低面标高以下时，不得在受压的扩散角范围内。扩散角一般取45度。
- 3、管材宜敷设在冰冻线以下。
- 4、住宅小区、工业园区及工矿企业，pvc排水管材，公称外径小于等于200mm的配水干管，可沿建筑物周围布置，与外墙净距不宜小于1.00m。
- 5、管材严禁在雨污水检查井及排水灌渠内穿越。
- 6、顶较小覆土深度，在人行道下不宜小于0.60m，在轻型车型道下不宜小于1.00m。

在对pvc管进行布置时，需要注意上述六个方面的问题，其目的是为了为了更好的保证管材的使用，避免使用误差或使用效率不达标的情况出现，南昌pvc排水管，从而影响使用。

pvc管的选用误区都有

一、壁厚：

其实管材质量涉及很多方面，壁厚仅仅是其中一环。管道的耐温耐压性能既部分取决于原料纯度，也部分取决于壁厚与温度压力的适配性，并不是越厚越好，因为管道越厚，径流量就会越小，非常关键的还是壁厚的均匀度，如果管材生产没有足够的在线控制措施，则难以保证厚度均匀。

二、气味：

根据很多的报道来看，目前很多企业用回收料生产管材。其实这两者是有因果关系的——塑料管道的卫生性能取决于原料的纯度。但这能通过实验室的方法鉴定，pvc u排水管，而不是靠人体感官能分辨的。除非在原料中掺入太多回收料、垃圾料，通过燃烧或者通过存积的水闻味进行识别，其它较少地添加都是很难识别的。

三、颜色：

关于管材颜色，有人说绿色好，有人说白色好，也有人说灰色比较。事实上，颜色跟好坏并没有关系。根据GB/T 18742.2-2002第7.1条关于颜色的规定：一般为灰色，其他颜色可由供需双方协商确定。不管是灰色、绿色、白色还是红色，任何颜色均是加入不同色母的结果，与质量无关，目的是使管材不因为透光而滋生细菌。有时为满足市场需求，将颜色改为橘黄色、红色等个性化颜色，突出个性增加卖点，也是常见的做法。

哪些

pvc管敷设的基本要求都有哪些

一、地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其各种用途沟槽时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于管材与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。

二、采用埋地敷设时，应按规范要求，管道敷设埋深较小应符合下列要求：

- 1、埋设在车行道下时，pvc排水管配件，较小管顶覆土厚度不得小于0.90米。
- 2、设在非车行道（含人行道）下时，较小管顶覆土厚度不得小于0.60米。考虑到比较宽敞的人行道极可能有车经过，或临时停车，这一部分的管道覆土厚度（路面至管顶）不得小于0.90米。
- 3、埋设在庭院（指绿化地及载货汽车不能进入之地）内时，管顶覆土厚度不得小于0.3米。

三、地下pvc管穿越城市主要干道时，管材外应加套管，套管采用钢筋混凝土套管，套管内径应比管外径大100毫米以上，套管两端与燃气管道的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封。

天骄管道(图)-pvc u排水管-南昌pvc排水管由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司是一家从事“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天骄管道在管道辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！