

# THW-2 美标UL83认证标准尼龙护套电缆

产品名称	THW-2 美标UL83认证标准尼龙护套电缆
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	型号:THW-2 类型:美标UL83认证标准尼龙护套电缆
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

## 产品详情

THW-2 美标UL83认证标准尼龙护套电缆

### 应用

内部电器布线、电子电路、配电盘、荧光镇流器、仪表板、休闲车、电机和变压器引线、连接线和

### 特点

防潮、耐热、耐油、耐寒、耐腐蚀；

导体类型：符合UL83 标准，符合 ASTM B3、B8 和 B33 或 NMX-J-008-ANCE要求；

导体电阻：UL1581 ASTM C类；

阻燃等级：自熄性和阻燃性符合UL1581 VW-1；CSA C22.2 No.2556-15 FT1、FT2；IEC 60332-1-2标准

### 电缆结构

	导体材料	裸铜，镀锡铜可选
	芯线绝缘	PVC
	芯线识别	可选
技术特性		
	额定电压	600 V
测试电压	14AWG-2AWG : 2000 V ;	
	1AWG-4/0AWG : 2500 V ;	
	250kcmil-500kcmil : 3000 V ;	
	550kcmil-1000kcmil : 3500 V ;	
	100kcmil-12000kcmil : 4000 V	
弯曲半径Min	固定 : 7.5 ×	
	移动 : 15 ×	
工作温度	-40 - 90	
具有认证		
	UL 认证	