

# 宿迁市纤维石膏板防火检测 彩钢板A1燃烧检验

产品名称	宿迁市纤维石膏板防火检测 彩钢板A1燃烧检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	纤维石膏板:彩钢板A1燃烧检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

装修材料按其使用部位和功能，可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料（楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等）七类。

装修材料的燃烧性能等级应按现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定，经检测确定。

依据GB 8624-2012，平板状建筑材料及制品的燃烧性能A（A1）等级判据如下：

### 1、匀质制品或非匀质制品的主要组分

按GB/T 5464 进行试验，其燃烧性能应符合：

- 1) 炉内平均温升不超过30摄氏度；
- 2) 试样平均质量损失率不超过50%；
- 3) 试样平均持续燃烧时间应为0秒。

### 2、匀质制品或非匀质制品的主要组分、非匀质制品的外部次要组分、整体制品等

按GB/T 14402 进行试验，其燃烧性能应符合：

总热值PCS不超过2.0 MJ/kg。

### 3、非匀质制品的任一内部次要组分

按GB/T 14402 进行试验，其燃烧性能应符合

总热值PCS不超过1.4 MJ/m<sup>2</sup>。

常用建筑内部装修材料 燃烧性能A级的有：花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰制品、黏土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金、天然石材、金属复合板、纤维石膏板、玻镁板、硅酸钙板等。

补充：

A级：几乎不发生燃烧的材料。

B1级：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。

B2级：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级：无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。