

列管换热器,换热器清洗,热管换热器,热交换器厂家,板式蒸发器

产品名称	列管换热器,换热器清洗,热管换热器,热交换器厂家,板式蒸发器
公司名称	广州市擎立热能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道东与永祥路交汇处自编2号3A06
联系电话	020-66657361 18922720677/www.gzqli.com

产品详情

擎立生产的列管式换热器是目前化工及酒精生产上应用最广的一种换热器。它主要由壳体、管板、换热管、封头、折流挡板等组成。所需材质,可分别采用普通碳钢、紫铜、或不锈钢制作.按形式分为固定管板式、浮头式、u型管式换热器,按结构分为单管程、双管程和多管程。传热面积0.5-500m²,可根据用户需要定制。

公称直径	管子数量	换热面积 公称值/计算值					管程通道截面积 管程通道流速为0.5 m/sec时的流量m/h r	公称压力	
		管子长度 (m)							25 × 2.5
		1500	2000	3000	4000	6000	25 × 2		
159	14	1.5/1.6 2	2/2.17	3/3.27			0.0044/ 0.0049	7.92/ 8.82	0.25
219	26	3/3.00	4/4.02	6/6.06	8/8.1		0.0082/ 0.0090	14.76/ 16.20	0.6

	1									
2	3/3.0 0	4/4.02	6/6.06	8/8.81		0.0041/ 0.0045	7.38/ 8.01	1.0		
	2 6									
273	44	5/5.08	7/5.18	10/10.26	14/13.72	21/20.63	0.013812017955/ 0.0152	24.84/ 27.36	1.6	
	1									
	40	5/4.62	6/6.19	9/9.33	12/12.47	19/18.76	0.0063/ 0.0069	11.24/ 12.42	2.5	
	2									
325	60	7/6.93	9/9.28	14/14.00	19/18.71	28/28.13	0.0188/ 0.0208	33.84/ 37.44	0.6	
	1									
	56	6/6.47	9/8.66	13/13.05	17/17.46	36/26.26	0.0088/ 0.0097	15.84/ 17.46	1.0	
	2									