

# 东莞橡塑海绵保温材料GB8624 阻燃B1测试

产品名称	东莞橡塑海绵保温材料GB8624 阻燃B1测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

橡塑海绵保温材料是引进国外新技术和先进的全自动连续生产线，采用性能优异的橡胶，聚氯乙烯（NB R，PVC）为主要原料，配以各种辅助材料，经特殊工艺发泡而成的软质绝热保温节能材料。

本品为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛应用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各种冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。

主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可以节省能源消耗；密闭式气泡结构以及致密的表皮使水汽不易透过，而且吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广（-40摄氏度——105摄氏度）耐候性良好，经久实用；独特的阻燃配方命名材料具有优良的防火阻燃效果。

### 第1产品表面

不论是橡塑保温板还是橡塑保温管，从外观可以区分，打开产品后，不论是管材还是板材都印有B1级产品字样，在产品的表面看上去有点麻面类似于福乐斯产品质量，当产品安装完之后，外观不但漂亮而且非常整洁B2级产品表面看上去比较光滑，手摸上去非常柔

### 第二橡塑保温的标准

橡塑保温材料B1级橡塑保温材料是符合消防防火标准难燃型；B2级也符合国家标准属于阻燃型在3秒钟之

内离火自息，B2级产品属于经济型产品，价格低于B1级产品。

### 第三产品包装区分

B1级产品和B2级产品看上去区别很大。B1级产品包装印有公司名字和贴有合格证反之就是B2级产品。B2级产品包装为绿色包装。