

逸克系列润滑油特种设备用油FD主轴油

产品名称	逸克系列润滑油特种设备用油FD主轴油
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:逸克 型号:2#3#5#7#10#15# 产地:山东
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

产品详情

FD主轴油

FD Spindle oil

概述

FD主轴油采用深度精制的轻质组分基础油加入抗磨、防锈等添加剂精制而成。执行SH 0017-90标准。

主要性能

良好的粘温性能，**的润滑性、抗磨性，延长主轴及轴承的寿命；减低燥音；抗氧化性能好。

用途

本产品无色，适用高转速、小间隙的高技术设备、精密机床、纺织设备的主轴及轴承的润滑。特别适用于针织及纺纱锭子的润滑，以及机床转轴高速轴承。也可作为低粘度液压油使用。

主要技术指标

项目	质量指标					
牌号	F D 2	F D 3	F D 5	F D 7	F D 10	F D 15
运动粘度, mm ² /s(40℃)	1.2 98	2.4 88	4.6 14	6.9 12	9.1 0~.5	13 ~1
酸值, mg KOH/g	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
开口闪点, 不低于			115	130	150	

闭口闪点,	70	80	90			
不低于凝点,	-12					
不高于腐蚀实验(铜片100, 3h)	合格					

(此处质量指标数据为平均值,仅供参考,具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)

包装规格

本产品采用18L塑料桶、200L铁桶包装。

使用注意事项

本产品属易燃品,储存温度应低于50 。

储存和运输过程中应轻拿轻放,严禁使用摔、抛、撞等危险动作。

存储场所应通风、干燥、阴凉，严禁太阳直射或者暴露于室外。

严禁敲击并远离火源。不可倒放。

健康、安全和环保

1. 健康、安全和环保的资料在本公司产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施，以及环境因素和废弃物的处理等。

2. 应该注意使用过的润滑油品含有潜在的有害污染物，必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。

3. 如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，本公司将不承担任何责任。

如果用户要将产品用于其他未经推荐的用途上，请事先与公司当地代理商、经销商或公司、营销工程师联络，我们将在第一时间给您恰当的建议。