

## 辽源40mm厚硅酸铝保温棉实体厂家

产品名称	辽源40mm厚硅酸铝保温棉实体厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:冀延 颜色:白色 厚度:10-60mm
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

辽源40mm厚硅酸铝保温棉实体厂家硅酸铝纤维毡（硅酸铝针刺毯）

硅酸铝纤维毡，是以焦宝石为主要原料，在熔隔、出丝（在出丝过程中加入适量的粘合剂），固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制，产品一次成型。

### 产品特性

- 1、低导热率、低热容量；

- 2、具有良好的绝热、吸音特性；
- 3、优良的化学稳定性及热稳定性。

#### 主要规格

密度：80-130 kg/m<sup>3</sup>

厚度：10-60mm 宽度：1220mm,610mm长度可根据用户要求定做。

#### 应用

- 1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。
- 2、化工高温反应设备及加热设备的壁衬。
- 3、高层建筑的防火、隔热。

4、 焊接件及展异型金属铸件消除应力的隔热。

5、 窑炉炉门的顶盖隔热、玻璃池窑的隔热。

### [硅酸铝纤维毡生产工艺](#)

各种硅酸铝甩丝毡，由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉，经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。

不同容重、不同厚度的针刺毡，为用户提供了宽阔的选材范围，以获得zui好隔热结构和节能效益。辽源40mm厚硅酸铝保温棉实体厂家

甩丝纤维毡直径均匀，纤维长，渣球含量低，使其纤维交织程度、抗分层、性能、抗风、柔韧性及抗拉强度等性能均有全面提高，从而提高了针刺毡的应用性能，减少了材料耗损。甩丝纤维毡不使用任何结合剂，确保产品在各种环境下均具有良好的可靠性与稳定性。

### [硅酸铝纤维毡技术性能](#)

低导热率、低热容量

优良的热稳定性及抗热震性

优良的抗拉强度

优良的隔热、防火、吸音性

## [硅酸铝纤维毯](#)

用途：工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬电力锅炉、气轮机及核电隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的隔衬、高层建筑防火、隔热、窑炉炉门、顶盖隔热、高温过滤材料。

辽源40mm厚硅酸铝保温棉实体厂家