

逸克系列PT防锈油

产品名称	逸克系列PT防锈油
公司名称	淄博德逸润滑科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:逸克 型号:32#46# 产地:山东
公司地址	张店区杏园东路58号
联系电话	18006439129

产品详情

PT防锈油

PT antirust oil

概述

PT防锈油，是以矿物油为基础油加入多种防锈添加剂调配而成。

主要性能

油膜厚，不挥发，易清洗，不污染工件。抗盐雾性能良好、防锈周期长，封存防锈可达半年。工作残留量较少，可以实现带油装配及加工，不影响产品质量。符合SGS要求，环保产品，不污染，对人体和环境无害。

用途

适用黑色金属制件（碳钢、模具钢、轴承钢等）工序间短期防锈、封存防锈。

主要技术指标

项 目	质量指标	质量指标

外观	浅色油液	浅色油液
密度20 g/cm ³	0.83	0.83
运动粘度, (40) mm ² /s	32	46
闭口闪点,	200	200
盐雾试验	4h	4h

(此处质量指标数据为平均值,仅供参考,具体数值可能会因每次试验条件或客户要求而有所变化)

包装规格

本产品采用18L塑料桶或200L铁桶包装。

使用注意事项

在涂防锈油前,将黑色金属件清洗干净,除去表面污渍及水分,然后采用浸涂或刷涂方式防锈油涂上零件,即可封存包装,防锈期可达一年。

在封存过程中,请始终保持工件表面有均匀的油层。

油桶取油后需将油桶盖密封完全。

油品请储存于阴凉通风处,避免高温、火花、静电的产生。

健康、安全和环保

1. 健康、安全和环保的资料在本公司产品的“材料安全数据表”(MSDS)中提供,它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和紧急救护措施,以及环境因素和废弃物的处理等。
2. 应该注意使用过的润滑油品含有潜在的有害污染物,必须避免延长或反复地与任何类型和形式的使用过的油品有皮肤接触。
3. 如果使用者不依照使用规范或注意事项,甚至不用在所规定的用途上,本公司将不承担任何责任。如果用户要将产品用于其他未经推荐的用途上,请事先与公司当地代理商、经销商或公司、营销工程师联络,我们将在第一时间给您恰当的建议。