

方圆热镀锌水管压槽 昆明涂塑镀锌管厂家 DN100钢管一米价格多少钱

产品名称	方圆热镀锌水管压槽 昆明涂塑镀锌管厂家 DN100钢管一米价格多少钱
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	4280.00/吨
规格参数	品牌:云南方圆 型号:DN15-300 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南昆云工贸有限公司，位于云南省昆明市。是一家集钢材贸易、配送及销售为一体的公司，品种、规格齐全，货源充足，能为客户随时随地提供各种规格型号的钢材。公司目前旗下有员工100多人，年产销万吨以上，年销售收入近八千多万元。公司以莱钢、昆钢、攀钢、唐钢、重钢、武钢各大厂家为依托，并建立了稳固的战略合作伙伴关系，公司拥有完善的销售服务体系，为公司的进一步发展奠定了坚实的基础。公司一贯重合同、守信用，享有较高的商业信誉，具有雄厚的经营实力。能稳健快捷地向客户提供产品销售服务，本着以诚信为本的经营理念 and 品种全、规格齐、价格优、质量好、服务佳的竞争优势。公司赢得了广大客户的信任和支持。

热镀锌管是一种新兴的管材,具有良好的抗腐蚀性能。比起一般的钢管,它的外层镀着一层锌,因为有了这层锌,在管材的外层形成一层非常好的保护膜,能够阻止钢管的生锈与腐蚀。一般来说,镀了锌之后,管道的外层就会形成一层很不光滑的外层保护膜,因此热镀锌管的表面很不光滑,不过这并不影响热镀锌管的性能。热镀锌管的特点 镀锌管分为热镀锌管和冷镀锌管,和冷镀锌管比起来,热镀锌管的镀锌层更厚一点,这就使得热镀锌管的防腐性能更加优良。

热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌-铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。

镀锌层的均匀性：钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红（镀铜色）。表面质量：镀锌钢管

的表面应有完整的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部锌瘤存在。镀锌层重量：根据需方要求，镀锌钢管可作锌层重量测定，其平均值应不小于500g/平方米，其中任何试样不得小于480g/平方米。

冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10 - 50g/m²，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌（冷镀）。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。建设部已正式下文，淘汰技术落后的冷镀锌管，今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。

镀锌层的均匀性镀锌钢管应作镀锌层均匀性的试验。钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红（镀铜色）。冷弯曲试验公称口径不大于50mm的镀锌钢管应作冷弯曲试验。弯曲角度为90°，弯曲半径为外径的8倍。试验时不带填充物，试样焊缝处应置于弯曲方向的外侧或上部。试验后，试样上不应有裂缝及锌层剥落同象。水压试验水压试验应在黑管进行，也可用涡流探伤代替水压试验。试验压力或涡流探伤对比试样尺寸应符合GB 3092的规定。