长春引伸计维系厂家长春创元测试设备有限公司国外引伸计维修标定

产品名称	长春引伸计维系厂家长春创元测试设备有限公司国外引伸计维修标定
公司名称	长春创元测试设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	长春长春市朝阳区前进大街599号
联系电话	86-043185150833 13578886387

产品详情

长春引伸计维系厂家长春创元测试设备有限公司国外引伸计维修标定 电话：0431-81157866 18643110908
一、简述 该引伸计可用于测量金属、塑料、复合材料和陶瓷等材料的变形。适用于拉伸和压缩试验。采用双弯曲结构设计，坚固耐用，对振动不敏感，适用于高频试验。 使用快速夹持装置可在几秒钟内单手将引伸计安装到试样上，也可使用弹簧或橡皮筋安装引伸计到试样上。 3542型引伸计采用应变仪设计，可与任何适合应变仪传感器的电子元件兼容。通常它们与试验机的控制器连接，引伸计的信号调节电子元件通常包括在试验机控制器中，或者通常可以增设。在这种情况下，随引伸计可同时提供接头和连线，以便直接插到电子元件上。对于缺少必需的电子元件的试验系统，我们可以提供多种解决方案，将引伸计输出连接到数据采集面板上、图表记录仪上或其他的设备上。 二、技术特点
· 试样断裂时不需取下引伸计； · 全桥、350欧姆应变设计，可与大多数试验机兼容；
· 适用于拉伸、压缩试验，也可用于循环试验中变形测量； · 双向超行程机械停止； · 满足现有ASTM B-1级和ISO9513 0.5级精度要求； · 硬质工具钢刀刃更换方便，随机提供一套备用刀刃；
· 可按温度范围选择引伸计，适用的温度范围为-265°C－175°C； · 随机提供高级泡沫衬垫便携箱；
· 臂和隔板维修简便，并可根据试验要求改变标距；
· 采用坚固的双弯曲结构设计，可用于高频循环试验；
· 使用标准快速夹持工具可以单手安装引伸计到试样上
采购信息:以下标距、变形量和温度范围可以任意组合 例如：型号：3542-025M-010-ST,
表示：标距25mm；量程2.5 mm； 使用温度范围-40°C－100°C 长春创元测试设备有限公司生产的试验设备可针对各种金属、非金属及复合材料（如橡胶、塑料、编织物、钢材、陶瓷等）进行拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验和分析研究。秉承长春试验机几十年技术的积累，采用现代计算机发展的最新成果，依靠丰富的经验和独特的创新精神，精心设计和制造了试验机系列产品。既保留了传统机型的高刚度、高精度和经久耐用的特点，又体现了现代试验机产品的技术先进性、功能多样性。另外，我公司能够提供中高端应用的全系列的电子万能试验机和全系列的电液伺服万能试验机等试验设备，以及各种试验机的升级与改造等解决方案，广泛满足航空航天、石油化工、商品检验、质量监督、科研机构、大专院校、企业事业等单位在材料试验、结构试验和成品试验机方面的需求。另有，工业传感器、编码器，拉线传感器等系列产品，以及计算机软件与硬件产品。 长春创元测试设备有限公司 地
址：吉林省长春市朝阳区靖宇路39号 邮 编：130021 电 话：0431-81157866 81157566 传 真：0431-81157566
手 机：18643110908（提供24小时技术服务和短信服务） Q Q：1563097999 1634066835 网
址：www.chinacccy.com 邮 箱：chinacccy2010@163.com 1563097999@qq.com