

浙江西门子电线电缆经销商

产品名称	浙江西门子电线电缆经销商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

术规格 订货号 6ES7 336-4GE00-0AB0 产品型号名称 SM 336 F-AI 6x0/4 - 20 mA HART 电源电压 负载电压 L+ 直流额定电压 24 V 反极性保护 输入电流 从背板总线 5V DC, *大 90 mA 从电源 L+ 供电, *大 150 mA ; 典型值 功耗 典型功耗 4.5 W 模拟量输入 模拟量输入点数 6 电流输入时的*大允许输入电流 (破坏极限) 40 mA 电流输入范围 (额定值) 0 ~ 20 mA 4 ~ 20 mA 电缆长度 *大屏蔽电缆长度 1000 m 模拟值生成 每个通道的积分和转换时间 / 精度 超限精度 (包括符号位), *大 16 位; 15 位 + 符号位 积分时间, [ms] 20, 50 Hz 时; 16.7, 60 Hz 时 干扰频率 f1 的干扰电压抑制, [Hz] $f=n \times (f1 \pm 0.5\%)$ 编码器 信号编码器的连接 用于电流测量, 作为 2 线制传感器 用于电流测量, STEP 7 Safety Advanced 升级包 可平行使用的 Distributed Safety V5.4 SP5 和 STEP 7 Safety Advanced V11 ; 包括软件光盘 ; 单用户组合授权 6ES7 833-1FA11-0YE5 可平行使用的 Distributed Safety V5.4 SP5 和 STEP 7 Safety Advanced V11 ; 包括软件光盘 ; 单用户组合授权, 授权密钥下载 (不含软件或文档) 1) ; 需要有电子邮件地址才能提供 6ES7 833-1FA11-0YK5 用于有源总线模块的 DIN 导轨 *多 5 个有源总线模块, 具有热插 拔功能 长 483 mm 6ES7 195-1GA00-0XA0 长 530 mm 6ES7 195-1GF30-0XA0 长 620 mm 6ES7 195-1GG30-0XA0 长 2000 mm 6ES7 195-1GC00-0XA0 作为 4 线制传感器 误差 / 准确度 在整个温度范围内运行 极限 电流, 相对于输入范围 0.2 %; 40 A 基本误差限值 (25 ° C 时的操作极限) 电流, 相对于输入范围 0.1 % 中断 / 诊断 / 状态信息 报警 诊断报警 诊断消息 诊断信息可读 电气隔离 电气隔离模拟量输入 通道之间 通道和背板总线间 通道和电子装置的电源之间 隔离 隔离测试电压 370 V, 1 分钟