

## 2507旋启式止回阀，超级双相不锈钢阀门，H44W

产品名称	2507旋启式止回阀，超级双相不锈钢阀门，H44W
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	3360.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 H44W:H44W-16 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

### 产品详情

2507双相钢止回阀 2507双相不锈钢止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。

2507双相钢止回阀 2507双相不锈钢止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。

止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

2507双相钢止回阀 2507双相不锈钢止回阀产品介绍: H44W不锈钢法兰旋启式止回阀正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。

2205双相钢止回阀 2205双相不锈钢止回阀密封可靠,结构简单,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维护,适用于水、溶剂、油品、气体、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。阀体可以是整体的,也可以是组合式的。

.双相钢的阀门阀体采用整体铸件或锻件,\*\*\*\*射线探伤或超声波探伤,并符合ASME B16.34的规定;

2507双相不锈钢球阀 双相钢球阀的点腐蚀性试验应按ASTM G-48方法A进行,并且按ASTM标准进行常温冲击试验,并按照ASME B31.3进行验收。

.晶间腐蚀试验应按ASTM A262中B法进行,并符合其相应要求。

.拉伸试验应按ASTM A890 S32进行,并符合其相应要求。