

天津车间制冷、制热冷暖工程设计 冷暖设备安装

产品名称	天津车间制冷、制热冷暖工程设计 冷暖设备安装
公司名称	肃宁县立国冷暖设备销售有限公司
价格	2399.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州河北省肃宁县北答工业园区
联系电话	86-03175017076 13833999976

产品详情

天津车间制冷、制热冷暖工程设计 冷暖设备安装 河北立国冷暖设备销售有限公司是一家专业生产车间制冷、制热冷暖工程设计安装、冷风机配件开发、生产和销售，安装为一体的科技综合型企业，主要生产环保空调整机、塑料外壳、立式水泵、电机、低噪音风叶、多功能保护控制器、电动风口，湿帘、风管及其它安装附件，产品齐全。本厂常年致力于产品的推陈出新，技术不断发展。公司管理机构完善，技术力量雄厚，检测设备齐全。公司以“诚信为本，科技为本，人文为本”的企业精神为创建一个节能环保的社会，担负起企业应有的责任和义务，以“不断创新，更加努力，精益求精”的生产理念，始终以现代化的管理，优质的产品，满意的售前售后服务，热忱期待着你的真诚合作!

风机盘管专业降温取暖设备：河北立国冷暖公司立柜式风机盘管主要有以下几个特点：1、控制简单，功能齐全：壁挂式、立柜式风机盘管均采用微电脑程序化控制，红外线遥控，具有开关、温度设定、风速自动调节、风向自动变换功能，并且具有室温显示功能。2、安全可靠、使用寿命长：每台均经过压力检漏，进出水接管采用锻黄铜结构，安全可靠、使用寿命长达45000小时以上。3、效率高、能源足：换热器采用无缝紫铜管与高效有双向裂隙铝翅片涨紧成一体，翅片紧密，传热效率高，冷量足。4、噪音低：采用进口无油滚动轴承，配合壁挂式采用新型铝合贯流风轮，立柜式采用新型离心风轮，在增加使用寿命的同时，使噪声大大降低。5、新款面板：出风框与面板一体化设计；独特的垂直进风设计；独具匠心的电脑遥控部位精巧设计；面板百变设计，全机使用，使同一结构产品拥有百变外形。

6、冷气能力，采暖能力等性能均在以下条件测得：制冷能力测定条件：干球27℃，湿球19.5℃，进水温度7℃，温差5℃ 采暖能力测定条件：干球21℃，进水温度60℃ 风量测定条件：出风口静压为0。

风机盘管安全使用注意事项：1、壁挂式风机盘管：机组应安装在无振动且坚固的墙上，并校正水平。按装挂板要保证横向水平，纵向垂直。每台机组挂板固定螺钉不少于6个，挂板安装后应能承受50KG的重量。立柱式风机盘管空调器，应安装于水平地面。机组底座有地面固定孔，可用膨胀螺钉固定于地面。机组后背顶部有机组固定板，也可拆下后将机固定于墙面。

2、考虑到维修方便，机组安装离墙周围应大于50mm。3、管道可分左、右、后几个方向进行连接，接口软管应选用耐压橡胶或金属软管，按装管道确认无渗漏后对整个管路进行保温。否则有冷凝水产生。

4、应保持热交换器翅片表面清洁，可用压缩空气吹洗。通过热交换铜管内的水质为软水，以减少水垢的产生。工作23年应清洗铜管内腔，可用化学方法除去水管内部水垢。5、请在进水口前安装进水阀，确保风机停开时，关闭水路，机内线路板上有电池阀插口，插上即可使用。

天津车间制冷、制热冷暖工程设计冷暖设备安装 河北立国冷暖设备销售有限公司

立国公司网址：www.liguoln.com