

# 台州MHYVP

## 2\*3.3+2\*0.85矿用监测电缆外径厂家电话2023已更新（今日/流程）

产品名称	台州MHYVP 2*3.3+2*0.85矿用监测电缆外径厂家电话2023已更新（今日/流程）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	天津电缆总厂：
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

屏蔽电缆RVVP 8\*0.2\*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
- 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。
- 3、敷设电缆的温度不低于0 。
- 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

无机防火槽盒防火性能经固定耐火检验中心所对60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒。这就是讲的“防火电缆和耐火电缆的区别”的全部内容了，天成线缆生产出的产品品质卓越，优良，价格优惠，客户需求。电线电缆是用于输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的大类电工产品。与国民经济发展有着紧密的联系。现阶段，电线电缆已应用于电力工程、城市轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通讯、石油工业、化工厂、汽车、船舶及等各个行业领域。电线电缆行业的未来发展2011-2015年，伴随着电线电缆行业规模连续不断，行业内规模以上企业数量呈连续不断上升趋势。