

## 30KVA单相变频电源

产品名称	30KVA单相变频电源
公司名称	深圳市恒鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围新村工业区21号瑞信恒业壹园3楼
联系电话	0755-28182855 13827419299

## 产品详情

深圳市恒鑫隆科技有限公司，主要从事变频电源、交流稳压电源、直流稳压电源、安规测试仪器的研究、制造与销售。公司产品广泛应用于航空航天、电子电器制造业、通信技术、五金机械、科研、电力、医疗、汽摩、大专院校、科研机构等领域。产品符合IEC、CCC、UL、CSA、VDE、JIS、KS、SEV等国际有关标准，得到了国内外广大客户的青睐与好评。设备实行一年内整机免费维修、终身维护、并提供免费培训操作人员及全方位技术指导。<http://www.szhxlkj.com> IGBT/PWM式变频电源特征:

1. 输入频率:50Hz,60 Hz
2. 输出电压:0~300VAC.
3. 输出频率:40 - 499.9Hz可程式指拨设定.
4. 电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示，简单、易读、高解析度.
5. 电压(V)、频率(Hz)、电流(A)、功率(W)4视窗同时量测、显示、无需切换.
6. 无幅射干扰,含谐波成份小,并经特殊处理,不产生干扰.
7. 纯净、稳定的正弦波输出.
8. 容量大、体积小、重量轻(17Kgs)、效率高;静音装置、可靠度高。
9. 提供世界各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。
10. 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。
11. 具过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。

12.适合电阻性、电容性、电感性及其它非线性负载使用.

相数		单相
容量		30KVA
制作方式		IGBT/PWM脉波宽度调变方式
输入	电压	1相2线+G: 220V/230V/240 ± 10%
	频率	47Hz--63Hz或400Hz ± 5%
输出	电压（单相）	110V系统：0-150V(Low Range)
		220V系统:0-300V(High Range)
	负载稳定率	± 1%
	频率	40.0Hz-499.9Hz(可程序设定)
	频率稳定度	± 0.01%
	谐波失真	正弦波, 2%
	频率表	4位数,数位频率表,分辨率0.1Hz/Step
	电压表	4位数,数位电压表,分辨率0.1V
	电流表	4位数,数位电流表,分辨率0.1A
	瓦特表	4位数,数位瓦特表,分辨率0.1W
保护装置		具过载,过高温、短路、瞬间断电保护,告警装置

工作环境	温度	0-40deg.
	湿度	0-90% (非凝结状态)
实体规范 (单相)		
型号		HXL-3130
容量		30KVA
输出电流	限电流低档	L:250A
	高档	H:125A
重量	(Kgs)	180
尺寸	(mm)长*宽*高	770*500*1110