

道路节能首选方案 安装光电路灯光控开关！！

产品名称	道路节能首选方案 安装光电路灯光控开关！！
公司名称	郑州百得利电器有限公司
价格	35.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州国家经济技术开发区第一大街西杨026号
联系电话	0371-55916936 13526536008

产品详情

道路节能首选方案 安装光电路灯光控开关！！ 郑州百得利电器有限公司成立于2008年，专业从事节能、节电、低碳智能产品的研发和生产。主要产品：红外感应开关、声光控延时开关、消防红外感应开关、小便感应器、感应水龙头、感应吸顶灯、光控可调开关、路灯光控开关、LED感应灯等产品【寻求合作代理】BDL-10A路灯光控开关采用环境照度自动检测电路，白天自动关闭，晚上自动开启，采用三线制，兼容阻性、感性多重负载。其具有良好的抗干扰性能，灵敏度高，安全可靠，全封闭防水外壳不受天气季节影响，且体积小，安装方便，适合室内外单灯配装。客服：13526536008 技术参数

产品型号：BDL10路灯开关 额定电压：AC220V 50Hz /DC12/DC24通断照度：10LK±1LK 通断延时：60S±10S 输出电流：10A 环境温度：-20--60度 功耗：<2VA 工作方式：室室内外型 接线方式：火线、零线、输出（接负载）外观尺寸：100*60*35mm 产品资料：www.baidely.com 公司QQ：344099530

路灯系列:路灯光控开关、光控延时开关、光控可调开关、通电延时开关 产品用途：主要应用于路灯、广告灯箱、节日彩灯、霓虹灯等需要光线控制的场所，实现自动控制，节电环保 安装要求：1 安装时要充分考虑采光效果，同时要避免受到自控灯光或其他光线干扰，以保证控制器可靠工作

2本控制器适合单灯单带，严禁带电安装，超负载工作 3本控制器应根据负载大小按常规加装合适保险丝，以防止负载短路造成损坏，务请按接线图接线，火零不得接反。 4 如当所控负载功率过大时，可加装交流接触器增大控制功率，即可控制任意更多负载。 5 本控制器具有防雨功能，可露天安装，安装时注意接线方向向下，光敏电阻朝上垂直90度安装。功能特点：路灯光控开关控制功率大、并具有防雨设计，是一种用途广泛的自动光控节能开关。最大功率可达2KW，此产品可以根据用户要求，定制12V,24V,36V交直流工作的产品。路灯光控延时开关内部设有回差控制及输出记忆延时电路，延时时间为1—12小时，能保证在阴雨天及有短暂光线干扰的环境下正常工作

陕西路灯光控开关厂家|西安路灯光控开关厂家|南京防水路灯光控开关厂家|长沙路灯光控开关厂家|福州路灯光控厂家|武汉路灯光控开关厂家|北京防水路灯光控开关