

金华回收西门子交换机 西门子模块 SIEMENS触摸屏

产品名称	金华回收西门子交换机 西门子模块 SIEMENS触摸屏
公司名称	玉晟电子商行
价格	6988.00/件
规格参数	品牌:回收smc电磁阀 型号:回收亚德客电磁阀 产地:回收发那科CPU模块
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

交换机是工业以太网的关键元件，它可用于数据交换、构建不同拓扑网络、划分虚拟局域网，有的甚至还具有路由功能，可跨子网进行数据交换。今天这篇文章，我们来介绍西门子SCALANCE X系列工业以太网交换机。根据交换机工作在OSI网络参考模型的层级及是否具有管理功能，SCALANCE X交换机可分为三种：二层非网管型交换机；二层网管型交换机；二/三层网管型交换机；这里的“二层”是指OSI网络参考模型的第二层，即“数据链路层”。“三层”是指OSI网络参考模型的第三层，即“网络层”。1、二层非网管型交换机二层非网管型交换机是一种即插即用的设备，不能使用软件进行配置，通常在小型网络中应用。它设计紧凑，节省空间，价格相对便宜，支持总线型和星型拓扑结构，是一种低成本的解决方案。具体产品包括：SCALANCE X-000系列、XB-000系列、XB-100系列、XC-100系列、XR-100WG等。XB是塑壳产品，即塑料外壳，工作温度在0~60 之间；XC是旗舰产品，它前面是塑料外壳，后面是金属外壳，工作温度在-40~70 之间；XR是19寸机架型产品，采用交流供电，模块化设计；

2、二层网管型交换机二层网管型交换机可使用西门子SINEC NMS软件进行配置，可划分虚拟局域网（VLANs），可通过代理SNMP或CLI命令、SSH远程访问。可构建不同的网络拓扑结构（比如冗余环网），可使用信号触点进行监控和分析，可使用C-PLUG保存配置信息。当交换机出现故障时，将C-PLUG插入到新交换机中可实现快速维护，减少停机时间。具体产品包括：XB-200、XC-200、XP-200、X-300、XR-300、XM-400及XR-500系列。名称中的“XB”、“XC”、“XR”前面介绍过。“XP”是高防护等级（IP65）产品，它的工作温度范围为：-40~85